



imagePROGRAF PRO-6600

VİZYONUNUZU HER ZAMAN AYNI KALİTEDE KORUYUN

12 renkli imagePROGRAF PRO-6600'ün eşsiz görüntü kalitesi ve dayanıklılığıyla güzel sanatlar ve fotoğrafçılık düzeyinizi ileriye taşıyın. Mükemmel renk tonu geçişleri ve hassasiyetle renkleri aslına en sadık şekilde sunarak mevcut serinin üstün görüntü kalitesinin gücünü artıran kalite, etkileyici siyahlarla daha da artar. Her baskının fotoğrafçıların vizyonunun özünü tam olarak yakalamasını sağlar.

- **Üstün görüntü kalitesi**

Göz alıcı fotoğraflar ve güzel sanatlar eserleri için olağanüstü renk geçişlerine sahip mükemmel baskılar elde edin. Chroma Optimiser'a sahip 12 renkli son teknoloji LUCIA PRO II mürekkep seti¹ koyu renklerin yoğunluğunu artırır ve hassas bir şekilde daha derin siyahlar üretir.

- **Daha fazla dayanıklılık**

imagePROGRAF PRO-6600 ile sanatınızı geleceğe hazırlayın. Çizilmeye karşı dayanıklı mürekkeple görüntülerinizin sağlamlığını artırın ve ışık nedeniyle solmaya karşı dayanıklı pigmentli mürekkep kullanarak çalışmalarınızı gelişmiş ışık direnciyle 200 yıl boyunca koruyun.² Rakipsiz dayanıklılığın keyfini çıkarın ve uzun ömürlü baskı standartlarını yeniden belirleyin

- **Sorunsuz iş akışları**

Daha kolay medya işleme ve basitleştirilmiş ayarlarla baskı iş akışlarını dönüştürün. Çift rulolar, otomatik medya yükleme, pratik LED iç aydınlatma ve rulo medya boyutu göstergesi ile verimliliği artırın. Yeni baskı kafası izleme işlevi ve otomatik hizalama ayarı sayesinde, görüntülerde bozulma olmadan şaheserler yaratın.

- **Gelişmiş sürdürülebilirlik**

Hem çalıştırma sırasında hem de cihaz kapalıyken daha az güç kullanarak çevreyi koruyun. imagePROGRAF PRO-6600, EPEAT Gold derecesine sahiptir³ ve ambalajda kullanılan polistiren oranı %89,5 azaltılmıştır.⁴

¹On iki mürekkepten on biri yeni geliştirilmiştir. Mat siyah mürekkep, imagePROGRAF GP-2000/4000 modelinde kullanılanla aynıdır.

²Canon Pro Platinum Fotoğraf Kağıdı kullanılırken, Öngörülen değer, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Sektörleri Birliği) tarafından yayınlanan dijital renkli fotoğraf baskısı görüntü koruma değerlendirme yönteminin (JEITA CP-3901B) iç mekanda ışık direnci test yöntemi ve kullanım ömrü değerlendirme kriterlerine göre hesaplanmıştır.

³EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

⁴İkinci rulo ünitesi dahil edildiğinde, ambalajdaki polistiren oranı %58,9 daha azdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
"Plotter sarf malzemelerine dair herşey"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI TEKNOLOJİSİ	
Yazıcı Türü	12 Renkli 60 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 12 renkli entegre tür (12 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	18.432 püskürtme ucu (1.536 püskürtme ucu x 12 renk)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayan gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	600 dpi x 2, çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 4 pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 3.960 ml (her renk için 330 ml) Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 12 renk (Mat Siyah, Fotoğrafa Yönelik Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri, Fotoğrafa Yönelik Camgöbeği, Fotoğrafa Yönelik Macenta, Fotoğrafa Yönelik Gri, Kırmızı, Mavi, Chroma Optimiser)
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri	Apple AirPrint
Yazıcı Dilleri	PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: PDF/JPEG dosyaları için USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN*: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
HAFIZA	
Standart Hafıza	3 GB
Sabit Sürücü	Genişletme yuvası: Hayır 500 GB (Şifrelenmiş HDD)
BASKI HIZI	
	Düz kağıt (A0): 1:37 (Hızlı) 2:49 (Standart) Kuşe kağıt (A0): 2:49 (Standart) 5:35 (Yüksek Kalite)
	Parlak Fotoğraf Kağıdı (A0): 5:35 (Standart) 8:50 (Yüksek Kalite)
MEDYA KULLANIMI	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Alt Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)
Medya Genişliği	Rulo Kağıt: 152,4 - 1.524 mm Tabaka dijital: 152,4 - 1.524 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (Çapraz ve kanvas kağıt: 200 mm) Tabaka dijital: 203,2 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m
Maksimum Medya Rulosu Çapı	170 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

imagePROGRAF PRO-6600

Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür. Tabaka Dijital: 1 yaprak
Medya Alma Rulo Ünitesi	Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç, 50 inç, 54 inç, 60 inç [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2) 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.
Alınan maksimum baskı sayısı	Standart konum: 1 yaprak Düz konum: A2 yatay, 10 yaprakтан az parlak kağıt, 20 yaprakтан az kuse kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariçtir)
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ	
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Güç Tüketimi	Çalışırken: 85 W veya daha az Uyku modu: 2.2 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0.1 W veya daha az
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşması)
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 48 dB (A) (ISO7779 Parlak Fotoğraf Kağıdı HG/Standart/60 inç'e dayalı olarak ölçülmüştür) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6.6 Bel veya daha az (ISO7779 Parlak Fotoğraf Kağıdı HG/Standart/60 inç'e dayalı olarak ölçülmüştür)
Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti
Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT GOLD ²
BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Ana ünite + Stand 1.999 x 984 x 1168 mm (Sepet Açık) 1.999 x 766 x 1168 mm (Sepet Kapalı) 171 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli ana ünite): 2.227 x 915 x 1.025 mm, 222 kg Rulo ünitesi: 2.133 x 562 x 461 mm, 42 kg
İÇİNDEKİLER	
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yiğın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.
SEÇENEKLER	
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-66 Rulo Ünitesi: RU-63
SARF MALZEMELERİ	
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Diğer: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Baskı Kafası: PF-10 Kesici Bıçak: CT-07 Bakım Kartuşu: MC-30

Dipnotlar

*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

²EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmenden değişiklik yapılabilir. "®" ve "™": Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99