

DAHA ENTEGRE TASARIMA SAHİP GELİŞMİŞ KULLANILABİLİRLİK VE KALİTE SUNAN ÇOK İŞLEVİLİ 36 İNÇ GENİŞ FORMATLI YAZICI



Aylık daha düşük üretim hacimlerine sahip olup çeşitli öğelerin baskısını alan daha küçük ofisler için orta düzey çok işlevli yazıcı.



- **Hızlı baskı**
6 kanallı, 1,07 inç baskı kafasıyla saatte 144 sayfaya (A1) kadar baskı olarak verimliliğinizi artırın.
- **Gelişmiş iş akışı**
Sezgisel kullanım ve merkezi cihaz yönetimi ile kullanımı basitleştiren yeni SmartWorks tarama yazılımı
- **Doğru tarama ve hassas baskı**
Colortrac SmartSensor teknolojisi ve LUCIA TD mürekkep hem tarama hem de baskıda yüksek kalite sunar.
- **HDD veya USB bellekten doğrudan baskı**
HDD'den yeniden baskı ve USB bellekten doğrudan dosya baskısı (PDF dahil)
- **Verimli belge yönetimi**
Entegre MFP sayesinde medya yükleme, mürekkep tankını değiştirme ve belge tarama daha da kolay hale gelir.
- **Sezgisel 15,6 inç dokunmatik ekran**
Kullanımı kolay 15,6 inç dokunmatik ekranla taramaları zahmetsizce önizleyin ve düzenleyin.
- **Sessiz**
Düşük sesli fanlar, daha hassas kesim özelliği ve azaltılan titreşim miktarıyla %60 daha gürültüsüz yazdırmanın keyfini çıkarın

ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER
SARF**
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-300\TM-305 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama teknolojisi	SingleSensor
Optik çözünürlük (dpi)	1.200 dpi
Kağıt yolu	Düz
Tarama genişliği	36 inç (914 mm)
Min. tarama genişliği	150 mm (6 inç)
Belge genişliği	38 inç (965 mm)
Maks. tarama uzunluğu	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Tarayıcının ağırlığı	7,8 kg
Boyut G x D x Y	1.056 x 199 x 118 mm Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm
Uyumluluklar	Avrupa: CE işareti Diğer ülkeler: CB Sertifikası
Ön/arka çıkış	Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarmak)
Belge Kullanımı - Yüz yukarı/ aşağı	Yukarı
Belge kalınlığı ⁽¹⁾	0,07 - 1,0 mm
200 dpi'de ⁽²⁾ 8 bit gri tonlamalı ve siyah-beyaz tarama hızı	13 ips
PC'ye Tarama: 200 dpi'de ⁽²⁾ 24 bit renkli tarama hızı	3 ips
Fotokopi: 200 dpi'de ⁽²⁾ 24 bit renkli tarama hızı	6 ips
Arabirim USB	3.0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)
Tarayıcı kontrolleri	Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu
Marka/Renk	Yok / Canon siyah
Birlikte Verilen Yazılımlar	SmartWorks MFP V6
Kutunun içeriği	Z36 tarayıcı Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası 2 kağıt kenar kılavuzu 3 Belge geri dönüş kılavuzu Kalibrasyon hedefi Montaj ve Başlangıç Kılavuzu USB3 kablo (2 metre) Güç Kaynağı 15,6 inç sistem denetleyicisi 3:1 Üç dişli güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (dahil değildir).

Sistem denetleyicisi

Windows 10 Enterprise LTSC 64 bit. CPU: Intel Pentium G5400T. SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Ekran: Çoklu dokunmatik 15,6 inç, 1.366 x 768. 3 adet USB 3, 1 adet USB 2 ve 1 adet GbE (arka). Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (Ön).

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç/914 mm
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	15.360 püskürtme ucu (MBK 5.120 püskürtme ucu, Diğer Renkler: Her biri için 2.560 püskürtme ucu)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir. CAD kağıdı gerekir: Yalnızca düz kağıt, CAD aydınlatma kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film
Püskürtme Ucu	1.200 dpi (2 satır)
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl
Mürekkep Kapasitesi	Satış Mürekkebi: 130 ml ve 300 ml Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 130 ml (Mat Siyah)/90 ml (Siyah, Mavi, Eflatun, Sarı)
Mürekkep Türü	Pigment mürekkepleri - Siyah, Mat Siyah, Mavi, Eflatun, Sarı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10, 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13

Yazıcı Dilleri

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sür. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sür.1.7), JPEG (Sür. JFIF 1.02)
--	---

Standart Arayüzler

USB A Bağlantı Noktası: USB Bellekten Doğrudan Baskı Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Tam Çift Taraflı Kablesuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

BELLEK

Standart bellek	2 GB	2 GB Fiziksel Bellek ile 128 GB
Sabit Sürücü	Yok	500 GB

TM-300 MFP Z36

TM-305 MFP Z36

BASKI HIZI

CAD Çizimi:
Düz Kağıt (A0 Rulo)

Poster:
Düz Kağıt (A0 Rulo)

Ağır Kuşe Kağıt
(A0 Rulo)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

Basilabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği
(Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

SORUMLULUK REDDİ

¹ Daha kalın belgeler esnek olmalı ve kağıt geri dönüş kılavuzu çıkarılmalıdır. Ayrıca ek destek gerekebilir. Bazı medya türleri düşük hızlarda taramalıdır. Tüm medya türleri ve boyutlarının taranacağı garanti edilemez.

² Tarama hızı, tarayıcı tarafından desteklenen tüm çözünürlüklerle orandır. Gerçek tarama süreleri ve belirtilen maksimum hızlar ana bilgisayar performansına bağlıdır ve tüm ortam türleri için garanti edilemez. Belirtilen tarama süreleri, gerçek 200 x 200 dpi görüntü yakalama için verilen maksimum süredir. RGB için maksimum tarama hızı: 200/300/600 dpi'de fotokopi = 6/4/2 ips. 200/300/600 dpi'de tarama = 3/2/2 ips. Siyah-Beyaz için maksimum tarama hızı: 200/300/600 dpi'de fotokopi = 13/8,6/4,3 ips. 200/300/600 dpi'de tarama = 13/8,6/4,3 ips.

³ Güçlü kıvrılma durumu hariç

⁴ Tarayıcı, Birleşik Krallık merkezli Global Scanning tarafından üretilmiştir.

Notlar ve Öneriler

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. " ve ": Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

TM-300 MFP Z36

TM-305 MFP Z36

00:40 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:46 (Hızlı)
01:14 (Standart)

00:44 (Hızlı)
01:18 (Standart)

01:41 (Hızlı)
02:36 (Standart)

Rulo kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm
Tabaka dijital: 203,2 - 917 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm

Rulo kağıt: 203,2 mm
Tabaka dijital: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)
Tabaka dijital: 1,6 m

150 mm
Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Apple AirPrint'e Özel Tabaka Dijital: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm
Diğerleri için tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Kullanıcı tarafından elle değiştirilebilir.

515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç (Basılabilir) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inç, 12 inç, 16 inç, 20 inç, 30 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

SD-32 Stant/Sepet - Standart konum: 1 yaprak
SD-32 Stant/Sepet - Düz konum: A1, A2 yatay konumda 20 yaprak ⁽³⁾

Yazıcı, yazıcı standı SD-32, 1 adet baskı kafası, 3 inç kağıt göbek adaptörü, Güç Kablosu, İngiltere Güç Kablosu (240 V, 3 P), 1 set başlangıç mürekkep tankı, Kurulum kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı
Kullanıcı yazılım CD-ROM'u (Win)
PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyosit Belgesi, Avrasya Ekonomik Birliği Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi
imagePROGRAF TM Serisi Yazıcı Sürücüsü, Office için Baskı Eklentisi, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite
Diğer yazılımlar internette indirilebilir.

2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35
Klavye Tepsisi

Mürekkep Tankı: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-08
Bakım Kartuşu: MC-31



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87



0850 308 71 99