

BU KOMPAKT 24" GENİŞ FORMATLI MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICIYLA HIZLI BASKI TESLİMATI VE ÇARPICI BAŞKILAR ELDE EDİN



TM-205



TM-200

6 kanallı, 1,07 inç optimize edilmiş baskı kafası sayesinde baskı kapasitesini artırın.

Düz bir şekilde duvara yaslanarak tam ön kullanım imkânı ve LCD dokunmatik ekranlı kontrol paneli sunar.

Düz kağıtta bile 5 renkli, tam pigment Lucia TD mürekkep sistemiyle yüksek kaliteli baskı sağlar.

Küçük ofisler için mükemmel – azaltılmış titreşimler ve daha akıcı süreçler sayesinde %60 daha az gürültü.

Kaplamasız kağıtta daha yüksek yoğunluk, daha net çizgiler ve metin ile canlı renk ifadesi; POS ve posterler için uygundur.

L-COA PRO'nun HP-GL/2 daha hızlı işleme özelliğiyle yüksek verimlilik elde edin.

Güvenli iletişim, yönetim, depolama ve arayüzlerle güçlendirilmiş güvenlik özellikleri.

"Hot Swap" mürekkep tankı sistemi ile baskı sırasında mürekkep tankı değişimi yapılabilir.

Canon'un benzersiz Suya Dayanıklı Medyası ile laminasyon olmadan uzun ömürlü dış mekân sergilemesi elde edin.

Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus ve daha fazlasıyla üretim desteği alın.

imagePROGRAF TM-200 ve TM-205 ile hassasiyet, geliştirilmiş performans ve verimlilikle buluşuyor. Temel teknolojiler ultra keskin çizgiler ve canlı renkler sunarken, %60 gürültü azaltma ve kompakt tasarım bu yazıcıyı küçük ofisler için mükemmel hale getiriyor.



TM-205

ÜRÜN YELPAZESİ



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
"Plotter sarf malzemelerine dair herşey"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-200\TM-205

TEKNOLOJİ

YAZICI TİPİ

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Baskı Çözünürlüğü

Nozul Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Nozul Aralığı

Mürekkep Damla Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı dili

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart Hafıza

Sabit Disk

YAZICI HIZI

CAD Çizim:

Düz Kağıt (A1 Rulo)

Poster:

Düz Kağıt (A1 Rulo)

Ağır Kaplamalı Kağıt (A1 Rulo)

MEDYA YÖNETİMİ

Medya Besleme ve Çıkışı

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Minimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Medya Rulo Çapı

Medya Rulo Çekirdeği Boyutu

Kenar Boşlukları Önerilen Alan

Kenar Boşlukları Yazdırılabilir Alan

TM-200

TM-205

Canon Bubblejet On Demand 6 renk entegre tip (1 baskı kafası x 6 yonga)

2.400 x 1.200 dpi
15.360 nozul (MBK 5.120 nozul, diğer renkler her biri 2.560 nozul)

±0,1% veya daha az
1.200 dpi (2 satır)

minimum 5 pl / renk başına
Satış Mürekkebi: 130 ml / 300 ml

Başlangıç Mürekkebi: 130 ml (Mat Siyah) / 90 ml (Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı)
Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı

Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016
Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

USB A Port: USB Memory Direct Print

USB B Port: Built-in Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/
IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

2 GB

128GB with 2GB Fiziksel Hafıza
500GB

N/A

0:24 (Fast Economy Mode)
0:27 (Fast)
0:42 (Standard)

0:25 (Fast)
0:44 (Standard)

0:55 (Fast)
1:22 (Standard)

Rulo kağıt: Tek Rulo, Üstten yükleme, Önden çıkış
Kesme kağıt: Üstten yükleme, Önden çıkış (Medya kilitleme kolu ile manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm
Kesme kağıt: 203,2 - 610 mm
Rulo/Kesme: 0,07 - 0,8 mm
Rulo kağıt: 203,2 mm
Kesme kağıt: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya bağlı olarak değişir)
Kesme kağıt: 1,6 m
150 mm

Rulo çekirdek iç çapı: 2"/3"
Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm
Kesme kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm
Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm
Rulo kağıt (kenarsız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm
Sadece Apple AirPrint için kesme kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm
Diğer kesme kağıtlar: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Medya Besleme Kapasitesi

Kenarsız Baskı Genişliği (Sadece Rulo))

Teslim Edilen Maksimum Baskı Sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paketlenmiş Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

GüçTüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Sertifikalar

KUTU İÇERİĞİ

Kutuda Ne Var?

Dahil Edilen Yazılım

SEÇENEKLER

Opsiyonel Ürünler

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Ürünler

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon's standard testing methods. This leaflet and the specifications of the product have been developed prior to the date of product launch. Final specifications are subject to change without notice.™ and ®: All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon recommends you use Canon Media for the best results. Please checkmedia (paper) compatibility list to see which variety of paper/media is recommended.

Footnotes

① Excludes strong curling conditions

TM-200

TM-205

Kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilebilir
515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Standart konum: 1 yaprak
Düz konum - A2 yatayda 20 yaprak (1)

Ana Ünite, Stand ve Sepet
982 x 887 x 1060 mm (Sepet Açık)
982 x 757 x 1060 mm (Sepet Kapalı)
52 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli Ana Ünite): 1152 x 913 x 705 mm, 69 kg
Stand + Sepet: 1155 x 824 x 268 mm, 18 kg

AC 100-240V (50-60Hz)
Çalışma: 69 W veya daha az
Uyku modu: 3,6 W veya daha az
Uyku moduna geçiş süresi varsayılan ayarı: Yaklaşık 5 dakika
Kapalı: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 1530°C, Nem: %10%80 RH (yoğuşma yok)
Çalışma: 44 dB(A) (Düz kağıt, çizim, standart mod)
Bekleme: 35 dB(A) veya daha az
Çalışma: 6,0 Bel (Düz kağıt, çizim, standart mod) (ISO 7799 standardına göre ölçülmüştür)

Avrupa: CE işareti, Rusya: EAC
TUV, CB

Yazıcı, 1 x baskı kafası, 3 inç kağıt çekirdek adaptörü, Güç Kablosu, İngiltere Güç Kablosu (240V, 3P), 1 set başlangıç mürekkep tankı, Kurulum kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre broşürü, Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyoset Formu, Avrupa Ekonomik Birliği Formu, Önemli Bilgi Formu

imagePROGRAF TM-Serisi Yazıcı Sürücüsü, Office için Print Plug-In, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite
Diğer yazılımlar web üzerinden indirilebilir

Yazıcı Standı: SD-23
2/3" Rulo Tutucu: RH-28

Mürekkep Tankı: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-08
Bakım Kartuşu: MC-31

