

imagePROGRAF GP-200 **CANLI, GÖZ ALICI POSTER ÜRETİMİ İLE BASILI PAZARLAMA POTANSİYELİN İZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN**



- **Canlı renkler**

Yeni geliştirilen floresan pembe mürekkep kullanılarak gelişmiş spot renk doğruluğu ve floresan renk ifadesi ile her seferinde göz alıcı posterler yazdırın

- **Kolay poster oluşturma**

PosterArtist ile çekici ve etkili pazarlama materyalleri oluşturun. Yeni şablonlar ve yerleşik stok fotoğraf hizmeti ile her amaç için sık posterler üretmenize yardımcı olur

- **Profesyonel sonlandırma**

Yüksek hassasiyetli kağıt kenarı algılama özelliği, tüm kağıt rulo boyutları için serbest boyutlu kenarlıksız baskı desteği sunarak, çıktıyı kesmeden kenarlıksız posterler oluşturmanızı kolaylaştırır.

- **Doğrudan baskı**

Dahili HDD, kaydedilen verilerin rahat ve verimli bir şekilde yazdırılmasını sağlar. Ayrıca, PDF ve JPEG dosyaları bir PC'ye bağlanmadan USB bellekten yazdırılabilir.

- **Kompakt tasarım**

Duvara düz bir şekilde yaslanarak tam ön kullanılabilirlik sunan, küçük ofisler için mükemmel olan, az yer kaplayan yazıcı ile mevcut ofis alanınızı en üst düzeye çıkarın.

- **Güvenlik garantisi**

PIN ile erişilen Güvenlikli Yazdırma özelliği ile çıktıların güvenliğini tam olarak güvenin.

Perakende ve konaklama sektöründeki pazarlama faaliyetlerinden elde edilen satış ve kârı en üst düzeye çıkarmak için ideal olan, kolay ve etkileyici poster tasarımı için yeni geliştirilmiş floresan pigment mürekkep kullanan kompakt, geniş formatlı bir yazıcı.



ÜRÜN YELPAZESİ



imagePROGRAF GP-300



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair hersey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF GP-200

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Nozul Sayısı

Hat Doğruluğu

Nozul Aralığı

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüz

BELLEK

Standart Bellek

Sabit Disk

BASKI HIZI

Afiş:

Düz Kağıt (A1)

Ağır kaplamalı kağıt (A1)

Parlak fotoğraf kağıdı (A1)

MEDYA KULLANIMI

Medya Besleme ve Çıkışı

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Minimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Medya Rulo Çapı Medya

Çekirdek Boyutu

Kenar Boşlukları Önerilen alan

Kenar Boşlukları Yazdırılabilir alan

Medya Besleme Kapasitesi

6 Renk 24"

Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tip (baskı kafası başına 6 çip x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi

Toplam: 15.360 nozul MBK, BK, C, M, Y, FP: her biri 2.560 nozul

±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarlamaları gereklidir. Baskı ortamı ve ortam, ayarlamalar için kullanılanlarla aynı olmalıdır. Gerekli CAD kağıdı: Düz kağıt, CAD aydınlatıcı kağıdı, kuşe kağıt, yalnızca CAD yarı saydam mat film
1.200 dpi x 2, ateşlemeyen nozul algılama ve telafi sistemi içerir
renk başına minimum 5 pl
Birlikte verilen başlangıç mürekkebi: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP)
Satış Mürekkebi: 130 ml, 300 ml
Pigment mürekkepler: 6 renk MBK, BK, C, M, Y, FP

Microsoft Windows 32 Bit : 7, 8, 1, 10
Microsoft Windows 64 Bit : 7, 8, 1, 10,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple
Macintosh : macOS 10.13.6 - macOS 11

PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02)
USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB
Bellek Doğrudan Yazdırma USB B Bağlantı Noktası: Dahili
Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX /
Otomatik Anlaşma, IEEE 802.3ab 1000base-T /
Otomatik Müzakere, IEEE 802.3x Tam Çift Yönlü
Kablolu LAN : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Wireless LAN : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablolu LAN'ın etkinleştirme/devre dışı bırakma konusunda lütfen
kullanım kılavuzuna bakın.

2 GB

Genişletme yuvası : Hayır

500 GB

0:25 (Hızlı)

0:44 (Standart)

0:55 (Hızlı)

1:22 (Standart)

3:28 (Standart)

5:18 (Yüksek Kalite)

Rulo Kağıt : Tek Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış

Kesik Sayfa : Üstten Yükleme, Önden Çıkış

(Medya kilitleme kolu kullanılarak manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 mm - 610 mm

Kesik kağıt: 203,2 mm - 610 mm

Rulo kağıt: 0.07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 203,2 mm

Kesik kağıt: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m

(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)

Kesik kağıt: 1,6 m

150 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3"

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm

Kesik kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo kağıt (kenarlıksız baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm

Kesik kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo Kağıt: 1 rulo

Kesik Kağıt: 1 yaprak

Sınırsız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Teslim edilen maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paket Boyutları GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞTIRMA GEREKŞİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Yönetmelikler

Çevre Sertifikaları

PAKET İÇERİĞİ

Kutuda Neler Var?

Dahil Edilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

İsteğe Bağlı Öğeler

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından

Değiştirilebilir Öğeler

YASAL UYARI

Bazı görüntüler, netlik için simüle edilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Nihai teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde ticari marka ve/veya tescilli ticari markalardır. En iyi sonuçlar için Canon Medya kullanmanızı öneririz. Hangi kağıt/medya türlerinin önerildiğini görmek için medya (kağıt) uyumluluk listesini kontrol edin.

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm ve özel rulo genişliği (203,2 - 610 mm)

Sepetin standart konumu : 1 sayfa

982 x 870 x 1060 mm (Sepet Açık)
982 x 757 x 1060 mm (Sepet Kapalı)
50 kg (Ana Ünite + Stand + Sepet, Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Yazıcı (Paletli ana ünite): 1152 x 913 x 705 mm
69 kg
Stand + Sepet: 1055 x 824 x 268 mm
16 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Çalışma : Yaklaşık 72 W
Uyku modu : Yaklaşık 2,0 W
Uyku moduna geçme süresi için varsayılan ayar : Yaklaşık 5 dakika
Güç kapalı : Yaklaşık 0,2 W

Sıcaklık : 15-30°C, Nem : 10-80% RH

(çiy oluşumu yok)

Basınç

Çalışma : 49 dB (A)

(Düz kağıt, Standart mod, Poster)

(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

Bekleme: 35 dB (A) veya daha az

Güç

Çalışma: 6,7 Bel

(Düz kağıt, Standart mod, Poster)

(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

Avrupa: CE işareti,

Diğer Ülkeler: CB sertifikası

TUV, CB

Yazıcı, 1 baskı kafası, 1 rulo tutucu (makara), 3 inç kağıt çekirdeği eki, güç kablosu, 1 set başlangıç mürekkep tankı, kurulum kılavuzu, yazıcı standı kurulum kılavuzu, hızlı kılavuz, güvenlik/standart ortam broşürü, kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyosit Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası

imagePROGRAF GP Yazıcı Sürücüsü ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar web sitesinden indirilebilir.

2/3 inç Rulo Tutucu: RH-28
Yazıcı Standı: SD-24

Mürekkep Tankı: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)

Baskı Kafası: PF-07

Kesici Bıçak: CT-08

Bakım Kartuşu: MC-31



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair hersey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English edition
© Canon Europa N.V., 2024