



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Sürdürülebilir 36 inç çok işlevli yazıcı ile baskı ve tarama iş akışlarını kolaylaştırın. Göz alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmel olan net, keskin çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturmak için daha az gürültüyle çalışma, gelişmiş üretkenlik ve sezgisel işlevsellik özelliklerinden yararlanın. Verimli bir iş akışı için hızlı baskı ve tarama imkanı ve entegre tarama işleviyle üretkenliği artırın.

- **Entegre işlevsellik**

Üstün bir çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini kolaylaştırın. Tarayıcı üzerindeki 15,6 inç dokunmatik ekran paneli ve en son yazılım, eş zamanlı baskı ve tarama ile sorunsuz işlemeye olanak tanır

- **Profesyonel baskı kalitesi**

Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni macenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.

- **Gelişmiş üretkenlik**

A1 CAD baskılarını yalnızca 17 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı olarak fazla kenar boşluklarını kırmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.

- **Sezgisel işlevsellik**

Kolay talimatları izleyin ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair her şey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama Teknolojisi	Tek Sensör
Maksimum Çözünürlük (dpi)	1.200 dpi
Kağıt Yolu	Düz
Tarama Genişliği	36 inç (914 mm)
Min. Tarama Genişliği	6 inç (150 mm)
Belge Genişliği	38 inç (965 mm)
Maks. Tarama Uzunluğu	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Tarayıcının Ağırlığı	7,8 kg
Boyut G x D x Y	1.056 x 199 x 118 mm
Uyumluluklar	Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm
Ön/Arka Çıkış	Avrupa: CE işareti, Diğer ülkeler: CB Sertifikası
Belge Kullanımı - Yüz yukarı/aşağı	Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)
Belge Kalınlığı	Yukarı
200 dpi'de 8 bit Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz Tarama Hızı	0,07 - 1,0 mm
PC'ye Tarama: 200 dpi'de 24 bit Renkli Tarama Hızı	13 ips
Fotokopi: 200 dpi'de 24 bit Renkli Tarama Hızı	3 ips
Arayüz USB	6 ips
Tarayıcı Kontrolleri	3,0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)
Marka/Renk	Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yok / Canon siyah
Kutunun İçeriği	SmartWorks MFP V6

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 cip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK; 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y; her birinde 2.560 püskürtme ucu
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	1.200 dpi (2 satır)
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Desteklenen Diğer İş Gönderim Protokolleri	Apple AirPrint
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 USB A Bağlantı Noktası: Yok
Standart Arayüzler	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

HAFIZA

Standart Bellek	2 GB Genişletme yuvası: Yok	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır
Sabit Sürücü	Yok	500 GB (Sifrelenmiş)

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

Tek Sensör	1.200 dpi
Düz	36 inç (914 mm)
6 inç (150 mm)	38 inç (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	7,8 kg
1.056 x 199 x 118 mm	Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm
Avrupa: CE işareti, Diğer ülkeler: CB Sertifikası	Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma)
Yukarı	0,07 - 1,0 mm
13 ips	3 ips
6 ips	3,0 (USB2 ile geriye dönük uyumlu)
Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu	Yok / Canon siyah
SmartWorks MFP V6	Z36 tarayıcı
Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası	2 kağıt kenar kılavuzu
3 Belge geri dönüş kılavuzu	Kalibrasyon hedefi
Montaj ve Başlangıç Kılavuzu	USB5 kablolu (2 metre)
Güç Kaynağı	15,6 inç sistem denetleyicisi
3,1 Üç dişli güç kablolu: 1 yerel güç kablolu gerektirir (dahil değildir)	Windows 10 Enterprise LTSC 64 bit, CPU: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Ekran: Çoklu dokunmatik 15,6 inç, 1.366 x 768, 3 adet USB 3, 1 adet USB 2 ve 1 adet GbE (arka), Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (ön)
5 Renkli 36 inç	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 cip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
2.400 x 1.200 dpi	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK; 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y; her birinde 2.560 püskürtme ucu
±%0,1 veya daha az	Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.
1.200 dpi (2 satır)	renk başına minimum 5 pl
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 USB A Bağlantı Noktası: Yok	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	

2 GB Genişletme yuvası: Yok	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır
Yok	500 GB (Sifrelenmiş)

BASKI HIZI

CAD Çizimi:

Düz Kağıt (A1):

Düz Kağıt (A0):

Poster:

Düz Kağıt (A0)

Ağır Kuşe Kağıt (A0)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen Kenar Boşluğu Alanı

Basılabılır kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

İNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

0:17 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa	
0:32 (Hızlı Ekonomi Modeli)	
0:41 (Hızlı)	
1:08 (Standart)	
0:37 (Hızlı Ekonomi Modeli)	
0:43 (Hızlı)	
0:18 (Standart)	
0:140 (Hızlı)	
2:33 (Standart)	
Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandaliyle manuel besleme)	
Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm Tabaka dijital: 203,2 - 917 mm	
Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm	
Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm	
Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.) Tabaka dijital: 1,6 m	
150 mm	
Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç	
Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm	
Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm	
Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak	
[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç	
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımlama göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir	
Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: A1 dikey konumda / A0 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt	
Düz konum: A2 yatay konumda / A1 yatay konumda 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)	
AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Çalışırken: 65 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W Uyku moduna girme süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika	Çalışırken: 69 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W Uyku moduna girme süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika
Güç kapasitenin: 0,1 W veya daha az	Güç kapasitenin: 0,1 W veya daha az
Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmasız)	
Çalışırken: Yaklaşık 41 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür) Beklemede: 25 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)	
G x D x Y Standı ana ünite 1.285 x 885 x 1.060 mm (Sepet Açık) 1.285 x 756 x 1.060 mm (Sepet Kapalı) 63 kg (Rulo Tutma seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)	
Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablolu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi	
Yazılım, web'den indirilebilir.	
2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35 İC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02	
Mürekkep Tankı: M-PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y/PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31	



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99