

imagePROGRAF
PRO-6100

GELİŞMİŞ GÜVENLİK İLE ETKİLEYİCİ BASKI KALİTESİ ELDE EDİN

Fotoğraf ve güzel sanatlar pazarlarındaki baskı hizmeti sağlayıcıları için geniş formatlı bir çözüm.



- **Mürekkep maliyetlerinden tasarruf edin**
Kalan medya tahmini özelliği, tam olarak ne kadar medyanızın kaldığını söyleyerek mürekkep israfını önler.
- **Güvenli baskı**
Kullanıcı güvenlik seviyelerini ve bireysel şifreleri ayarlayarak baskı bağlantılarını ve erişimi kısıtlayın.
- **Akıllı yazılım**
Professional Print yazılımıyla ekranda baskı öncesi ayarları sezgisel olarak kontrol edin.
- **Tüm medya türleri/Otomatik medya türü algılama**
Bir sensör medyayı algılar, medyayı dahili bir veritabanıyla eşleştirir ve medya türünü otomatik olarak seçer.
- **Kenarlıksız baskı**
Yüksek kenar boşluğu ayarlama doğruluğu ile tek bir rulo boyutundan farklı boyutlarda kenarlıksız fotoğraflar yazdırın.

ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF PRO-6100

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

12 Renkli - 60 inç/1524 mm

Talep üzerine Canon Bubblejet 12 renkli entegre tür (12 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2400 x 1200 dpi

18.432 püskürtme ucu (1536 püskürtme ucu x 12 renk)

±%0,1 veya daha az

Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir. CAD kağıdı gerekir: Yalnızca düz kağıt, CAD aydınlatıcı kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film

Püskürtme Ucu

600 dpi x 2, çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

minimum 4 pl/rek

Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml

Mürekkep Türü

Pigment mürekkepleri - Siyah, Mat Siyah, Cam Göbeği, Eflatun, Sarı, Fotoğraf Cam Göbeği, Fotoğraf Eflatunu, Gri, Fotoğraf Grisi, Kırmızı, Mavi, Chroma Optimiser

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

Yazıcı Dilleri

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Sür. 1.7), JPEG (Sür. JFIF 1.02)

Standart Arayüzler

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için
USB Bellek Doğrudan Baskı
USB B Bağlantı Noktası: Dahili Yüksek Hızlı USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

BELLEK

Standart bellek

Sabit Sürücü

3 GB

500 GB (Şifrelenmiş HDD)

AO İÇİN BASKI SÜRESİ SAYFA BOYUTU

Medya Türü

Düz Kağıt

Baskı Modu: Baskı Süresi

Baskı Modu	Baskı Süresi
Hızlı	1:37 dk
Standart	2:49 dk

Kuşe Kağıt

Baskı Modu	Baskı Süresi
Standart	2:49 dk
Yüksek Kalite	5:35 dk

Glossy Fotoğraf Kağıdı

Baskı Modu	Baskı Süresi
Standart	5:35 dk
Yüksek Kalite	8:50 dk

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Alt Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)

Medya Genişliği

Rulo kağıt: 152,4 - 1524 mm
Tabaka dijital: 152,4 - 1524 mm

Medya Kalınlığı

Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

203,2 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo kağıt: 18 m
(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)
Tabaka dijital: 1,6 m

Maksimum Medya Rulosu Çapı

170 mm

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Önerilen kenar boşluğu alanı

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Basilabilir kenar boşluğu alanı

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Medya Besleme Kapasitesi

Medya alma rulo ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar

GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paketli Boyutlar

GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA

GEREKİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü

(Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Sertifikalar

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından

Değiştirilebilir Sarf

Malzemeleri

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç, 50 inç, 54 inç, 60 inç, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 inç, 8 inç*, 12 inç, 16 inç*, 20 inç, 22 inç, 30 inç*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 1524 mm)

*Bazı çevresel koşullardan dolayı istenilen sonuç elde edilemeyebilir.

Standart konum: 1 yaprak
Düz konum: A2 yatay, 10 yaprakтан az parlak kağıt, 20 yaprakтан az kuşe kağıt (çok kıvrık durum hariçtir.)

1999 x 984 x 1168 mm (Sepet Açık)

1999 x 766 x 1168 mm (Sepet Kapalı)

171 kg (Rulo Tutucu Seti ve Rulo ünitesi dahil; mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 2227 x 915 x 1022 mm

212 kg

Rulo Ünitesi: 2133 x 562 x 461 mm

42 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 97 W veya daha az

Uyku modu: 2,1 W veya daha az

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar:

Yaklaşık 5 Dakika

Kapalıyken: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C,

Nem: %10-80 BN (yoğuşmaz)

Çalışırken: 48 dB (A)

(Parlak kağıt, Baskı önceliği: Standart)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışırken: 6,6 Bel veya daha az

(Parlak kağıt, Görüntü, Baskı önceliği: Standart)

(ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Avrupa: CE işareti, Rusya: EAC

TUV, CB

Yazıcı, 1 adet baskı kafası, 3 inç kağıt göbek adaptörü, Güç Kablosu, 1 set başlangıç mürekkebi tankı, Kurulum kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyosit Belgesi, Avrasya Ekonomi Birliği Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi

imagePROGRAF PRO Yazıcı Sürücüsü
Diğer yazılımlar internette indirilebilir.

2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-66

Rulo Ünitesi: RU-63

Mürekkep Tankı: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Baskı Kafası: PF-10
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

Sorumluluk Reddi

Bazı görseller üretimin netliğini sergilemek amacıyla simüle edilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce geliştirilmiştir. Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99