

imagePROGRAF
PRO-6100S

GÖRSEL ETKİYİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARAN HIZLI VE GÜVENLİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BASKI

Olağanüstü kalitede fotoğraf,
grafik ve poster baskısı için
8 renkli geniş formatlı cihaz.



- **Geçiş kodu yazdırma**
Bireysel kullanıcı erişimi izinleri ayarlayarak çıktıların alıp götürülmesini önleyin.
- **Yüksek performans**
Otomatik medya besleme ve medya türü seçimi ile hızlı ve verimli yazdırma sağlanır.
- **Kenarlıksız baskı**
Yüksek kenar boşluğu ayarlama doğruluğu ile tek bir rulo boyutundan farklı boyutlarda kenarlıksız fotoğraflar yazdırın.
- **Görüntü optimizasyonu**
Doğru renk ifadesi, geliştirilmiş renk tonu geçişi ve daha yüksek keskinlik yüksek görüntü kalitesi sunar.
- **Sorunsuz iş akışları**
Sık kullanılan yazdırma görevlerini kaydederek ve fotoğraf ayrıntılarını ekranda görüntüleyerek zamandan tasarruf edin.

ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-6100



imagePROGRAF PRO-6100S

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF PRO-6100S

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK

Standart bellek

Sabit Sürücü

AO İÇİN BASKI SÜRESİ SAYFA BOYUTU

Medya Türü

Düz Kağıt

Kuşe Kağıt

Glossy Fotoğraf Kağıdı

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

Basılabilir kenar boşluğu alanı

8 Renkli - 60 inç/1524 mm

Talep üzerine Canon Bubblejet 12 renkli entegre tür (12 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2400 x 1200 dpi

18.432 püskürtme ucu (1536 püskürtme ucu x 4 renk, 3072 püskürtme ucu x 4 renk)

±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.
CAD kağıdı gerekir: Yalnızca düz kağıt, CAD aydınlatma kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film

600 dpi x 2, çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.

minimum 4 pl/renk

Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml

Pigment mürekkepleri - Siyah, Mat Siyah, Cam Göbeği, Eflatun, Sarı, Fotoğraf Cam Göbeği, Fotoğraf Eflatunu, Gri

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Sür. 1.7), JPEG (Sür. JFIF 1.02)

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB Bellek Doğrudan Baskı
USB B Bağlantı Noktası: Dahili Yüksek Hızlı USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

3 GB

500 GB (Şifrelenmiş HDD)

Baskı Modu: Baskı Süresi

Baskı Modu	Baskı Süresi
Hızlı	1:21 dk
Standart	2:24 dk

Baskı Modu	Baskı Süresi
Standart	2:24 dk
Yüksek Kalite	5:34 dk

Baskı Modu	Baskı Süresi
Standart	4:44 dk
Yüksek Kalite	5:34 dk

Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Alt Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)

Rulo kağıt: 152,4 - 1524 mm
Tabaka dijital: 152,4 - 1524 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)
Tabaka dijital: 2133,6 mm

170 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Medya Besleme Kapasitesi

Medya alma rulo ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paketli Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Sertifikalar

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Sorumluluk Reddi

Bazı görseller üretimin netliğini sergilemek amacıyla simüle edilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce geliştirilmiştir. Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. "i" ve "r": Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalardır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç, 50 inç, 54 inç, 60 inç, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 inç, 8 inç*, 12 inç, 16 inç*, 20 inç, 22 inç, 30 inç*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 1524 mm)
*Bazı çevresel koşullardan dolayı istenilen sonuç elde edilemeyebilir.

Standart konum: 1 yaprak
Düz konum: A2 yatay, 10 yaprakтан az parlak kağıt, 20 yaprakтан az kuşe kağıt (çok kıvrık durum hariçtir.)

1999 x 984 x 1168 mm (Sepet Açık)
1999 x 766 x 1168 mm (Sepet Kapalı)
yaklaşık 169kg (Rulo Tutucu Seti ve Rulo ünitesi dahil; mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 2227 x 915 x 1022 mm
yaklaşık 212kg
Rulo Ünitesi: 2133 x 562 x 461 mm
42kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 109 W veya daha az
Uyku modu: 21 W veya daha az
Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar:
Yaklaşık 5 Dakika
Kapalıyken: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-%80 BN (yoğuşmaz)

Çalışırken: Yaklaşık 49 dB (A) (Parlak kağıt, Baskı önceliği: Standart)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışırken: 6,7 Bel veya daha az (Parlak kağıt, Görüntü, Baskı Önceliği: Standart) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Avrupa: CE işareti, Rusya: EAC

TUV, CB

Yazıcı, 1 adet baskı kafası, 3 inç kağıt göbek adaptörü, Güç Kablosu, 1 set başlangıç mürekkebi tankı, Kurulum kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyoset Belgesi, Avrupa Ekonomi Birliği Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi

imagePROGRAF PRO Yazıcı Sürücüsü
Diğer yazılımlar internette indirilebilir.

2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-66
Rulo Ünitesi: RU-63

Mürekkep Tankı: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Baskı Kafası: PF-10
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99