

BASİT GÜVENLİ VE AKILLI

**Walk-up özellikli, siyah-beyaz
ve geniş formatlı baskı**



Basit

Entegre akıllı özellikleri ve benzersiz basitliğiyle PlotWave serisinin kullanımını bir bakışta anlamak kolaydır. En son revizyonlarınıza ana klasörünüzden, buluttan veya yerel ağdan erişip bunları yazdırın veya kullanıcı arayüzünde sezgisel sağlanan fotokopi ve tarama özelliklerini kullanın.

Güvenli

Modern ofis ortamında güvenlik, kritik öneme sahiptir. SMARTshield hem şimdi, hem de gelecekte tüm verilerinizi yazdırma sürecinin her aşamasında korur. Veri aktarılırken güvenli, şifrelenmiş protokollerle korunur. Beklemede olan verileriniz güvenli şekilde şifrelenir.

Akıllı

PlotWave serisi; kolay medya yükleme, Pico Printing ve Radiant Fusing teknolojisi gibi zamandan tasarruf sağlayan ve hayatı birçok açıdan kolaylaştıran akıllı otomatik işlevlere sahiptir.

PlotWave 3000 serisi

PlotWave 3000 serisi, karmaşık ve geniş formatlı teknik belgelerin yazdırılması gereken ortamlarda akıllı otomasyon ile her seferinde etkileyici sonuçlar elde etmek ve kolayca baskı alabilmek için mükemmel kalite ve güçlü çok yönlülük sağlar.



ÜRÜN SERİSİ



PlotWave 3000



PlotWave 3500



Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER
SARF**
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

PlotWave 3000 serisi

STANDART SİSTEM YAPILANDIRMASI		Tabaka dijital tepsisinin medya boyutları	Kısa kenar besleme (dikey): A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm. Uzun kenar besleme (yatay): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 15x21 inç, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
1 Rulolu baskı sistemi (standart)	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli, geniş formatlı, siyah-beyaz yazıcı.	Medya ağırlığı	60 - 110 g/m ² ; 16 - 29 lb; film: 3,5 - 4,0 mm
İstifleme sistemleri (standart)	100 yaprağa kadar kapasiteli Entegre Üst Teslim Tepsisi.	Rulo uzunluğu	200 m'ye kadar
Döndürülebilir ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü	Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess ve Canlı Önizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda her yönden tutarlı görünüm ve his.	Rulo genişliği	297 - 914 mm; 11 - 36 inç
Rulo medyasını değiştirme	Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine veya arka çıkışı yönlendirmek için tam otomatik rulo medyası değişimi.	Minimum yazdırma uzunluğu	420 mm; 16,5 inç
ClearConnect iş akışı yönetim yazılımı	Sürücüler: Microsoft® Windows® için Driver Select, Driver Express PostScript 3 sürücüsü. Yayıncılar: iOS ve Android® için Publisher Mobile Publisher Express, Microsoft Windows için Publisher Select 3	Maksimum yazdırma uzunluğu	200 m
Birlikte verilen başlangıç seti	1 şişe toner (400 g), 1 şişe geliştirici (1750 g), 1 rulo 36 inç standart medya (75 g/m ²)	Rulo medya özellikleri	Düz kağıt, Asetatlar, Yarı Saydam, Geri Dönüştürülmüş kağıt, Kaliteli kağıt, Parşömen, Renkli kağıt, Üst Etiket Kağıdı FSC, Kırmızı Etiket Kağıdı PEFC, Siyah Etiket Kağıdı PEFC, Yeşil Etiket FSC, Geri Dönüştürülmüş Beyaz Sıfır FSC, Şeffaf Kağıt, Şeffaf Kağıt FSC, Polyester film, Polyester film antistatik, Kontrast Film, Net Polyester Film, Çift Mat Polyester Film, Beyaz Opak Polyester Film, Yarı Saydam Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kaliteli Kağıt, Üstü Renkli, Geri Dönüştürülmüş kağıt, Geri Dönüştürülmüş düz kağıt, Şeffaf ve Orka LPEX pirinç kağıdı
Deprem provizyonu¹	Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir bağlantıyla sabitleyebilmesini sağlar	Tabaka dijital medya türü	Düz kağıt, Geri Dönüştürülmüş kağıt ve Renkli kağıt, filmler ve şeffaf medya.
OPSİYONEL SİSTEM YAPILANDIRMALARI		Otomatik rulo medyası işleme	- Otomatik genişlik algılama - Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırmaya göre optimize edilmiş üretkenlik ve medya tasarrufu için otomatik rulo medyası seçimi - Rulonun sonuna ulaşıldığında otomatik rulo değiştirme
Ofis alanından tasarruf sağlayan tarama sistemi	Image Logic teknolojili Scanner Express, ofiste alan kazanmak için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre tarayıcıdır.	KULLANICI ARAYÜZÜ	
Bağımsız Sistem tarayıcısı	1200x1200 dpi CCD teknolojisi (9600x9600 dpi ara değerlemeli), 22 inç düz panel dokunmatik ekran, güçlü entegre Linux denetleyici ve 23 metre/tarama minimum hız ile verimli, Bağımsız, 48 bit renkli Profesyonel Tarayıcı	Tanım	ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli
İstifleme Sistemleri	400 yaprağa kadar kapasiteli Stackler Select. Teslim kapasitenizi 500 yaprağa kadar yükseltir	Boyut (GxDxY)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (4x3 oranında 10,4 inç)
Rulo medya kapasitesi yükseltmesi	Medya kapasitesini 200 m'den 400 m'ye çıkarmak için ek 2. rulo seçeneği	Çözünürlük	800 x 600 piksel (SVGA)
Çıkarılabilir sabit disk	Güvenli ortamlar için sabit disk, veri bütünlüğünü korumak amacıyla yazıcı sisteminden kolayca çıkarılabilir	Teknoloji	İzduşümsel kapasitif dokunma
TEKNOLOJİ		Kullanım	3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme], [Giris] Çoklu dokunmatik işlevleri: Dokunma, çift dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafif vurma ve yayma.
Görüntüleme teknolojisi	Organik fotoiletkenli (OPC) elektrofotografi (LED) Hızlı ısınma özellikli Radiant Fusing Teknolojisi Temiz toner dolumu sistemi Neredeyse sıfır ozon emisyonu	Arayüz tasarımı	Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine sahip benzersiz kullanıcı arayüzü.
Kaynaştırma teknolojisi	Hızlı ısınma, temassız kaynaştırma, düşük güç tüketimi (istek üzerine ısınma)	Özellikler	Görüntü optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece arası) ve döndürme (-45 ile +180 derece arası) Durum ışığı (Kırmızı, turuncu, yeşil) Gösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü. 21 dil seçeneğiyle 2 dil arasında anında geçiş yapın.
Toner/tür	Siyah toner: Toner kiti başına 800 gram	DENETLEYİCİ	
VERİMLİLİK		Tanım	Windows 10 IoT LTSC, 64 bit ile yüksek performanslı POWERsync denetleyici
Hız (yazdırma ve fotokopi)	PlotWave 3000: D/A1 boyutlarında ² dakikada 4 E/AO boyutlarında ² dakikada 2 PlotWave 3500: D/A1 boyutlarında ² dakikada 6 E/AO boyutlarında ² dakikada 3	İşlemci	3,10 Ghz'de Dual Core, Dual Thread Celeron® G4900
İlk baskı çıkış süresi⁴	<40 saniye	Bellek	4 GB DDR4
İlk fotokopi çıkış süresi⁵	<40 saniye	Video	Intel HD Grafik Kartı, 1 Ghz
KALİTE		Sabit Disk	500 GB, 7200 dev/dak (standart)
Baskı Çözünürlüğü	600 x 1200 dpi	TPM	TPM2.0
Minimum çizgi genişliği (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 inç	İstemci işletim sistemi desteği	Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 bit / Windows 10 / Windows 10 64 bit / Windows Server 2008 R2 64 bit / Windows Server 2012 64 bit / Windows Server 2012 R2 64 bit Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Sadece Mac OS için PostScript 3 sürücüsü desteği)
1:1 Çizgi doğruluğu	< %0,3	Arayüz	2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Bulma: AIPPA, WS Discovery, SNMP v3
BOYUT VE AĞIRLIK		Sayfa tanımlama dili	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opsiyonel)
Ana motor boyutu (GxDxY)	Kompakt tasarım: 1563 x 803 x 1503 mm (Üst Teslim Tepsisi dahil)	Baskı protokolü	LPR, FTP, WebDav, WSD print
Sevkiyat boyutları (GxDxY)	1470 x 850 x 1280 mm		- FTP - SMB, FTP'den alma - Bulutla alma (ARC Collaborate, WebDAV tabanlı bulutlardan alma) - HTTP/HTTPS (Publisher Express tarafından kullanılır) - Ana klasörden yazdırma (opsiyonel erişim yönetimi lisansıyla)
Ana motor ağırlığı	220 kg	Arka kanal protokolü	SNMP v3, Wave arayüzü, WS Discovery.
Ana motorun sevkiyat ağırlığı	271 kg	GÜVENLİK	
MEDYA KULLANIMI		SMARTshield	E-kırpm, IPsec, IP filtreleme/Erişim Kontrolü Listeleri, HTTPS, SNMP v3, denetim kaydı, AES256 Disk Şifrelemesi, 802.1x Kimlik Doğrulaması, ağ protokolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma, LDAP entegrasyonu, Active Directory Entegrasyonu, Tarama/fotokopi/baskı için yerel ClearConnect kullanıcı panelinde ve Express WebTools (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri, akıllı kart) üzerinden kullanıcı kimliğini doğrulama. HTTPS sertifikaları yapılandırma. TLS 1.0 ve 1.1 protokollerini devre dışı bırakmaya (ağ taramasına yanıt yok) ve daha güçlü şifreleme ile TLS 1.2 protokolünü etkinleştirmeye izin verme. Gömülü FIPS 140-2 Onaylı Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve BitLocker 256 AES sabit disk şifreleme, sabit disk silme, Yapılandırılabilir CA sertifikası, Ağ Bağlantı Noktaları ve Protokollerini Devre Dışı Bırakma, Güvenlik Olayı Kaydı, Tek Oturum Açma, Seçenekler: Çıkarılabilir sabit disk, McAfee antivirüs, McAfee Uygulama kontrolü (izin verilenler listesine alma).
Medya kapasitesi	1 veya 2 rulo, tabaka dijital medyayı manuel besleme;		
Kağıt kesme	Hızlı ve kolay şekilde rulo medyası değişimi için çekmecede kesici bulunur		
Maksimum medya kapasitesi	1 rulo: 200 m, 183 m ² ; 2 rulo: 400 m, 365 m ² ;		
Rulo medya boyutları	A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 inç, 21 inç, 15 inç, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm		

Erişim yönetimi	Kullanıcılar, ClearConnect çoklu dokunmatik işletim paneline parolayı girecek veya bir kart okuyucu (temassız olanlar dahildir) bağlayıp Akıllı Kart üzerinden cihaza güvenle erişebilir. Yetkilendirme işlemleri, Active Directory kullanılarak yönetilir	Kuyruk yönetimi	Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medyaya da dahil olmak üzere iş adlarına, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.
Bulut desteği	WebDAV ve/veya Microsoft SharePoint, Dropbox, Box.com, box.net, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Cloudsafe, MyDisk, PlanWell Collaborate gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla sınırsız kullanıcı ve/veya yönetici kimlik doğrulamalı bulut desteği. Bulut kullanıcısı kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişirken kullanıcı tarafından yapılabilir.	Yazıcı yönetimi ve hesap takibi	Express WebTools'da tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışta sayaç geçmişini görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Opsiyonel uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temassız kart okuyucularını destekler.
Dönüştürmeler	Ölçekleme (sayfaya sığdırma, görüntü çok büyük olduğunda kırılmasını önlemek için veya özel faktöre göre küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme), Döndürme, Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/ön kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, satırlar/metin, poster). Renk Vurgusu ve Koyu Renkli Orjinal. Silinecek alan (önemli alan).	Cihaz yönetimi	Express WebTools, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar: Örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; yazdırma, fotokopi ve tarama için varsayılan ayarları tanımlama, erişimi tanımlama, güvenlik, hesap takibi, uzaktan kapatma, yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma, açma/kapatma zamanlayıcısı, sistem davranışı, kuyruk yönetimi, lisans yönetimi, damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.
SCANNER EXPRESS (opsiyonel)		Renkli mürekkep püskürtmeli yazıcıya tarama	Publisher Select 3 (sık kullanılan klasör) üzerinden doğrudan iPF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 serisine tarayın.
Tanım	Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı	YAN DONANIMLAR	
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi	PROFESYONEL TARAYICI (opsiyonel)	
Tarama hızı	15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama 10,1 m/dk Fotokopi 5,0 m/dk Renkli tarama	Tanım	Opsiyonel 48 inç yükseltme seçeneğiyle şarj bağlantılı cihaza (CCD) sahip renkli 44 inç tarayıcı
Tarama formatları	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF	Tarama çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi ara değerlemeli)
Tarama şablonları	Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu	Tarama hızı	23 m/dk (200 dpi) 6 m/dk (600 dpi)
Tarama protokolü	FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme)	Tarama formatları	Çok sayfalı PDF (PDF/A) ve TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw veri
Tarama hedefi	Mobile WebTools, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate aracılığıyla yerel USB flaş bellek, FTP, SMB, Denetleyicideki Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP), mobil cihaz.	Tarama şablonları	sınırsız
Taranan dosyaları adlandırma	Verimli tarama işlemleri için otomatik numara veren adlandırma ön ayarı veya ClearConnect kullanıcı panelinde dosya adlandırma.	Orijinal genişlik	1270 mm; 50 inç
Orijinal genişlik	208 mm - 914 mm; 8,2 inç - 36 inç, otomatik genişlik algılama	Orijinal uzunluk	Sonsuz
Orijinal uzunluk	208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılama	Renk derinliği/renkli çıktı	48 bit renkli, 16 bit gri tonlamalı/24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı, çift tonlu, gelişmiş yan tonlu
Orijinal kalınlık	Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)	Tarama genişliği	44 model: 1118 mm; 44 inç / 48 model: Maksimum 1220 mm; 48 inç
Zum (fotokopi)	1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - 1000	Bağlantılar	TCP/IP tabanlı arayüze sahip 1 USB Bağlantı Noktası 3.0 Arayüzü 1 GBit Hızlı Ethernet
Orijinal tür ön ayarları	Ozalıtlı, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri	Entegre denetleyici	64 bit Linux, Intel i3, dört çekirdekli işlemci, 16 Gigabayt RAM, çok uzun taramalar için 320 GB HDD
Tarayıcı boyutu (GxDxY)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç.	Tarayıcı boyutu (GxDxY)	228 x 1425 x 507 mm; 9 x 56,1 x 20 inç (Y x G x D)
Tarayıcı ağırlığı	25 kg; 55 lb	Tarayıcı ağırlığı	53 kg / 117 lb
ÇEVRESEL		İSTİFLEYİCİ SEÇİMİ	
Akustik ses gücü	Bekleme ve uyku: 26 dB'den az Baskı modu: 52 dB'den az	Tanım	Yüksek kapasiteli ve tepsi dolu sensörlü, entegre, verimli istifleyici
Ozon yoğunluğu	<0,001 mg/m3, < 0,000473 PPM (izin verilen sınır değerinin %0,05'i)	Kapasite	400 sayfaya kadar
Isı emisyonu	Hazır: 66 W, Etкин: 1,5 kW	DİPNOTLAR:	
Güç gereksinimleri	100 - 240 V; 50/60 Hz	1	Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç
Güç tüketimi	Uyku modu: < 2 W Hazır modu: 66 W Aktif mod: 1,5 kW	2	D boyutu (34 x 22 inç)/A1 boyutu (841 x 594 mm)
Güvenlik/EMC işaretleri ve çevresel etiketler	CE, TUV GS, CETECOM, Energy Star 3.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCI TUV GS, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC Sınıf A, VCCI Sınıf A	3	E boyutu (36 x 48 inç)/AO Boyutu (841 x 1189 mm)
Geri dönüştürülebilir parçalar	Yazıcı: Çelikten veya yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır: Motorun %95'e kadar olan kısmı atık malzemeden dönüştürülmüş veya geri dönüştürülmüş olabilir. Kalan %5'lik kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur. Baskılar: Geri dönüşüm için mürekkepten arındırılabilirliği yüksektir. Toner: Şişeler yüksek oranda geri dönüştürülebilir HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) maddesinden yapılmıştır.	4	Çizgiler ve metin modunda akıllı gelen kutusundan arka çıkışa 64 g medya üzerine yazdırılan 1 A1 yatay baskı.
CLEARCONNECT İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI		5	Arka plan telefisi kapalı şekilde 841 mm özel genişlik ve 594 mm özel uzunluk ile arka çıkışa 64 g medya üzerine yazdırılan 1 A1 orijinal yatay fotokopi.
İş gönderimi	ClearConnect yazılım paketi, aynı kullanıcı arayüzüne sahip çeşitli uygulamalardan oluşur. Sürücülerden (Microsoft Windows için Driver Select, Microsoft Windows veya Apple OS için Adobe PostScript 3 Driver Express), harici konumlardan (SMB, FTP, LPR, WebDAV), Express WebTools ve Publisher Mobile ile mobil cihazlardan, USB flaş sürücülerinden, Bulut hizmetleri ve opsiyonel olarak Ana klasörden (LDAP) iş oluşturma, alma ve/veya gönderme. Opsiyonel PlanWell Collaborate. USB'den 1 tıklamayla baskı, ClearConnect kullanıcı panelinde Print SmartAccess yoluyla önceden gönderilen işleri 1 tıklamayla yazdırma. ClearConnect kullanıcı panelindeki Akıllı Gelen Kutusu, iş önizlemesi yapılabilmesini sağlar. Baskı seçimi ve önizleme için işleriniz arasında geçiş yapın. Görüntüyü ayrıntılı şekilde görüntülemek (zum) için kaydırın. Şablon tabanlı Publisher Select 3 ile birden çok dosyayı toplu olarak gönderme desteklenir. Birden çok yazdırma işlemi yapın ve sayfaya ya da sete göre sıralayın. Medya kaydetme, medya kullanımı optimize etmek için yazdırılan dosyaları otomatik olarak döndürür.		
Akıllı gelen kutusu	Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, Kuyruk Yönetme, Tarihçe Yönetme, Express WebTools, Güvenli denetleyici erişimi		

© 2020 Canon Üretim Baskılama

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir ve bu şekilde tanınmaktadır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Üretim Baskılama biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir. Canon üretim baskılama birimi, hiçbir şekilde doğrudan, dolaylı ya da bir olaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek zarardan veya bu yayının içeriğini kullanımından doğacak kayıplardan ya da masraflardan sorumlu tutulamaz.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99