



imagePROGRAF TM-350 MFP Lm36  
imagePROGRAF TM-355 MFP Lm36

# PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Göz alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmel olan net, keskin çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturmak için daha az gürültüyle çalışma, gelişmiş üretkenlik ve sezgisel işlevsellik sunan 36 inç çok işlevli yazıcı ile deneyimleri yepyeni bir seviyeye çıkarın. Özel yazılımla entegre tarama işlevi, daha sorunsuz bir iş akışı için üretkenliği ve baskı ile tarama performansını artırır.

- **Entegre işlevsellik**  
Eş zamanlı baskı ve tarama ile paralel işleme için tarayıcı üzerinde 3 inç dokunmatik ekran paneline ve özel yazılıma sahip kullanımı kolay çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.
- **Gelişmiş üretkenlik**  
A1 CAD baskılarını yalnızca 17 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı alarak fazla kenar boşluklarını kırpma harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.
- **Profesyonel baskı kalitesi**  
Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni magenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.
- **Sezgisel işlevsellik**  
Kolay talimatları izleyin ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.

**Canon**

**feyzabilisim**  
www.feyzabilisim.com  
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER SARF**  
Plotter sarf malzemelerine dair herşey  
WWW.PLOTTERSARF.COM  
0850 308 71 99

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama teknolojisi  
Maksimum Çözünürlük (dpi)  
Tarama Hızı

Çoklu LED Aydınlatmalı SingleSensor  
600 dpi  
FOTOKOPI  
300/300 dpi Taslak = 1 ips renkli, 3 ips siyah-beyaz  
300/600 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips siyah-beyaz  
600/600 dpi En iyi = 0,33 ips renkli, 1,5 ips siyah-beyaz

TARAMA  
200 dpi Taslak = 1 ips renkli, 3 ips siyah-beyaz  
300 dpi Standart = 0,5 ips renkli, 1,5 ips siyah-beyaz  
600 dpi En iyi = 0,33 ips renkli, 1,5 ips siyah-beyaz  
USB'ye Tarama - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF (ScanApp kullanılamaz)  
USB'ye Tarama - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp kullanılabılır)  
PC'ye Tarama - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF  
Fotokopi - RGB/Gri Tonlama/Siyah-Beyaz  
Tarama işlevleri ve Arşivleme - (Yukarıdaki Fotokopi ve PC'ye Tarama işlevlerinin kombinasyonu),  
Buluta, Canon'un Direct Print & Share uygulaması kullanılarak bağlanılır.  
PRINT'e, Canon'un Direct Print & Share uygulaması kullanılarak ulaşılır.

## Kağıt Yolu

Yüzü yukarı, arkadan çıkış. Yalnızca ileri doğru belge aktarımı  
Belge geri dönüş kılavuzu dahildir.

Maksimum Tarama Genişliği  
Minimum Tarama Genişliği  
Maksimum Belge Genişliği  
Maksimum Tarama Uzunluğu  
Belge Kalınlığı

36 inç / 914,4 mm  
6 inç / 152,4 mm  
38 inç / 965,2 mm  
109 inç / 2.768 mm  
Canon iPF yazıcı CAD kağıdını taramak için tasarlanmıştır.  
Min. = 0,07 mm  
Maks. = 0,8 mm

Hassasiyet: %0,2 +/-1 piksel

USB 2, 128 GB FAT32.

ScanApp - Tarama dizinini ayarlar.  
Minimum PC teknik özellikleri: • Windows 7/8/10 - 32 bit.  
• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo veya 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) veya AMD Dual-Core işlemciler  
• 2 GB RAM • Uygulamalar için 2 GB; görüntüler için ise 20 GB minimum boş alan ile yüksek hızlı 7.200 dev/dak Seri ATA (SATA) HDD.  
Önerilen PC teknik özellikleri: • Windows 7/8/10 - 64 bit.  
• GB Ethernet. • Intel i3, i5 veya i7 işlemciler • 4 GB RAM  
• Uygulamalar için 2 GB; görüntüler için ise 20 GB minimum boş alan ile yüksek hızlı 7.200 dev/dak Seri ATA (SATA) HDD.

## Diller

ScanApp  
İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/Bastleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/Korece/Rusca/Portekizce/Japonca/Çekçe/Lehçe

## Kontrol Paneli

## Tarayıcının Ağırlığı

## Boyutlar (G x D x Y)

3 inç dokunmatik ekran  
Belge geri dönüş kılavuzu olmadan 6,56 kg (14,5 lb)  
Derinlik:  
Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsisi katlanmış: 146 mm  
Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsisi düz: 193 mm  
Belge Geri Dönüş Kılavuzuyla - Kağıt tepsisi katlanmış: 206 mm  
Belge Geri Dönüş Kılavuzuyla - Kağıt tepsisi düz: 253 mm  
Avrupa: CE işareti, Diğer ülkeler: CB sertifikası

## Uyumluluklar

## Kutunun İçeriği

Lm36 tarayıcı  
Yazıcı montaj bağlantıları, sabitleme parçaları ve 3 mm alet  
Masaüstü kullanım için 2 ayaklı  
2 kağıt kenar kılavuzu  
3 Belge geri dönüş kılavuzu  
Kalibrasyon hedefi  
ScanApp yazılımı ve PDF belgeleri için CD:  
Her dil için Lm36 Tarayıcı Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu.  
Lm36 Tarayıcı Hızlı Başlangıç Kılavuzu.  
Ethernet kablosu (2 metre)  
Güç Kaynağı  
Bölgesel - Güç kabloları (2 metre)

## YAZICI TEKNOLOJİSİ

## Yazıcı Türü

## Baskı Teknolojisi

## Baskı Çözünürlüğü

## Püskürtme Ucu Sayısı

## Çizgi Doğruluğu

## Püskürtme Ucu

## Mürekkep Damlacık Boyutu

## Mürekkep Kapasitesi

## Mürekkep Türü

## İşletim Sistemi Uyumluluğu

5 Renkli 36 inç  
Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)  
2.400 x 1.200 dpi  
Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu  
±%0,1 veya daha az  
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.  
1.200 dpi x 2 satır  
renk başına minimum 5 pl  
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4)  
Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y  
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
Apple AirPrint

## Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri

## Yazıcı Dilleri

## Standart Arayüzler

## HAFIZA

## Standart hafıza

## Sabit Sürücü

## BASKI HIZI

## CAD Çizimi

## Düz kağıt (A1)

## Düz kağıt (A0)

## Poster

## Düz kağıt (A0)

## Ağır kuşe kağıt (A0)

## MEDYA KULLANIMI

## Medya Beslemesi ve Çıkış

## Medya Genişliği

## Medya Kalınlığı

## Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

## Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

## Maksimum Medya Rulosu Çapı

## Medya Rulosu Göbek Boyutu

## Basılabilir kenar boşluğu alanı

## Medya Besleme Kapasitesi

## Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

## Sunulan Maksimum Baskı Sayısı

## İÇİNDEKİLER

## Kutunun İçeriği

## Birlikte Verilen Yazılımlar

## SEÇENEKLER

## Opsiyonel Aksesuarlar

## SARF MALZEMELERİ

## Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

## Sorumluluk Reddi

Anlaşırlılığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir™ ve \* Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

## TM350

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)

USB A Bağlantı Noktası: Yok  
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB  
Ethernet:  
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/ devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

2 GB  
Genişletme yuvası: Yok  
Yok

0:17 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa  
0:32 (Hızlı Ekonomi Modu)  
0:42 (Hızlı)  
1:08 (Standart)

0:37 (Hızlı Ekonomi Modu)  
0:43 (Hızlı)  
1:08 (Standart)  
0:140 (Hızlı)  
2:33 (Standart)

## TM355

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (Yalnızca FTP yoluyla gönderim)

USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı)  
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB  
Ethernet:  
IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/ devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB)  
Genişletme yuvası: Hayır  
500 GB (Sifrelenmiş)

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yüklüme, Önden Çıkış  
Tabaka Dijital: Üstten Yüklüme, Önden Çıkış  
(Medya kilitleme mandallıyla manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm  
Tabaka Dijital: 203,2 - 917 mm  
Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 203,2 mm  
Tabaka Dijital: 279,4 mm  
Rulo kağıt: 18m  
(işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)  
Tabaka dijital: 1,6 m

150 mm  
Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm  
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm  
Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3mm  
Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: Bir rulo  
Tabaka Dijital: 1 yaprak

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç  
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm  
Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir

Standart konum: 1 yaprak  
Katlama konumu: A1 dikey konumda /A0 dikey konumda  
20 yaprak düz kağıt  
Düz konum: A2 yatay konumda / A1 yatay konumda  
20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi

Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35  
IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02

Mürekkep Tankı: M:PF1-321 (300 ml) / PF1-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PF1-320 (300 ml) / PF1-120 (130 ml)

Baskı Kafası: PF-06  
Kesici Bıçak: CT-08  
Bakım Kartuşu: MC-31



**feyzabilisim**  
www.feyzabilisim.com  
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER SARF**  
Plotter sarf malzemelerine dair herşey  
WWW.PLOTTERSARF.COM  
0850 308 71 99

