

imagePROGRAF TX-3100

GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI VE SEZGİSEL KULLANILABİLİRLİK SUNAN YÜKSEK HIZLI 36 İNÇ YAZICI



- **Hızlı baskı**
A1 CAD çizimleri için dakikada 3,2 sayfaya kadar daha yüksek baskı hızı ve veri işleme
- **Daha yüksek üretkenlik**
Basit ve kolay yazılım çözümlerine sahip akıllı medya kullanım sistemi, verimliliği yüksek üretim iş akışlarını destekler.
- **Yüksek hacimlerde üretim**
Kesintisiz mürekkep tankı yenileme, gelişmiş veri işleme ve çift rulo seçeneği etkileyici baskı hızları sağlar.
- **Esnek baskı**
Serbest boyut ve üç taraflı kenarlıksız baskı özelliği ile post prodüksiyonda karışıklığa son verin.
- **Olağanüstü kalite**
Yenilikçi mürekkep ve baskı süreci, Canon'un üstün baskı kalitesini garanti eder.
- **Güvenilir güvenlik**
Gelişmiş güvenlik, sağlam belge ve cihaz güvenliği sunar.
- **Hava koşullarına karşı dayanıklılık**
Tam pigmentli LUCIA TD mürekkep, su geçirmez medya seçeneği ile daha fazla dayanıklılık sunar.

CAD üretimi ve poster için gelişmiş kullanılabilirlik ve esneklik sunan yüksek hızlı, çok işlevli ve mürekkep püskürtmeli geniş formatlı yazıcı.



ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF TX-2100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
"Plotter satış müesseselerine dair herşey"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-3100

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK

Standart bellek

Sabit Sürücü

BASKI HIZI

CAD Çizimi:

Düz Kağıt (A1)

Düz Kağıt (A0)

Poster:

Düz Kağıt (A0)

Ağır kuşe kağıt (A0)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

Basılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya alma rulo ünitesi

5 Renkli 36 inç

Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi

Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu

±%0,1 veya daha az

1.200 dpi x 2, dahili çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.

renk başına 5 pl

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y)

Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml

Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y

Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10

64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019

Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm: 1.7), JPEG (Sürüm: JFIF 1.02)

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB Bellek Doğrudan Baskı

USB B Bağlantı Noktası: Dahili Yüksek Hızlı USB

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcıl kılavuzuna başvurun.

128 GB (Fiziksel bellek 2 GB)

Genişletme yuvası: Hayır

500 GB (Şifrelenmiş)

0:18 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa

0:34 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:37 (Hızlı)

1:04 (Standart)

0:37 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:42 (Hızlı)

1:15 (Standart)

1:38 (Hızlı)

2:33 (Standart)

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme mandaliyle manuel besleme)

Rulo kağıt: 152,4 mm - 917 mm

Tabaka Dijital: 152,4 mm - 917 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 101,6 mm
(Kumaş, Tuval, Aydınlatıcı Kağıdı ve Yarı Saydam Mat Film medya hariç. Bu medya türlerinin boyutu 200 mm'dir.)
Tabaka dijital: 203,2 mm

Rulo kağıt: 18 m
(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)
Tabaka dijital: 1,6 m

170 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka Dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka Dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paketli Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKŞİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Notlar ve Öneriler

Anlaşırlılığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üretticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 917 mm) **"Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.

[Çok pozisyonlu sepet]
Standart konum: 1 yaprak
Düz konum: A2 yatay, 10 yaprak parlak kağıt, 20 yaprak kuşe kağıt, 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç) [İstifleyici]
Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç)
Katlama konumu: A0/A1 dikey, CAD çizimi, 20 yaprak kuşe kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç) İstifleme konumu: A1/A2 yatay, CAD çizimi, 100 yaprak düz kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)

1.390 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)
1.390 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)
105 kg (Rulo Tutucu Seti ve Rulo ünitesi dahil; mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.606 x 903 x 1.061 mm
149 kg
Rulo Ünitesi: 1.524 x 562 x 461 mm
26 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 115 W veya daha az
Uyku modu: 2,1 W veya daha az
Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 Dakika

Kapalıyken: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmasız)

Çalışırken: 51 dB (A) (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Beklemede: 35 dB (A) veya daha az
Çalışma: 6,9 Bel veya daha az (Düz kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Avrupa: CE İşareti,
Diğer Ülkeler: CB sertifikası
TUV, CB

Yazıcı, 1 adet Baskı Kafası, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, 1 Set Başlangıç Mürekkep Tankı, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart, Çevre Kitapçığı
Kullanıcı yazılımı: CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM
AB Biyoset Belgesi, Avrasya Ekonomi Birliği Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi
imagePROGRAF TX Yazıcı Sürücüsü ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar internette indirilebilir.

2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-34
Rulo Ünitesi: RU-32
İstifleyici: SS-31

Mürekkep Tankı: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

