

imagePROGRAF TX-4100

ÜST DÜZEY VERİMLİLİK VE GÜVENİLİR KALİTE SUNAN HEPSİ BİR ARADA 44 İNÇ GENİŞ FORMATLI YAZICI



- **Hızlı baskı**
A1 CAD çizimleri için dakikada 3,2 sayfaya kadar daha yüksek baskı hızı ve veri işleme
- **Daha yüksek güvenlik**
Gelişmiş güvenlik özellikleri pazar gereksinimlerini destekler.
- **Kenarlıksız baskı özelliği**
Serbest boyutlu kenarlıksız baskı ile post prodüksiyon kesimi en aza indirilir.
- **Rakipsiz kalite**
Yenilikçi mürekkep ve baskı süreçleri, kaplamasız kağıt dahil tüm medya türlerinde üstün kalite sunar.
- **Uzman medya kullanımı**
Akıllı algılama sistemi, medya ayarlarını basit ve sezgisel hale getirir.
- **Çıktı dayanıklılığı**
Tam pigmentli mürekkep ve su geçirmez medya seçeneği, baskıların hava koşullarına karşı daha dayanıklılığını artırır.
- **Yüksek verimlilik**
Hot swap mürekkep tankı değiştirme özelliği sayesinde daha hızlı ilk baskı ve kesintisiz baskı süreci

Poster ve CAD üretimi için gelişmiş kullanılabilirlik ve esneklik sunan yüksek kapasiteli, çok işlevli ve mürekkep püskürtmeli geniş formatlı yazıcı.



ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
PLOTTER SAĞ MÜŞTERİLERİNE DAİR HERŞEY
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-4100

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK

Standart bellek

Sabit Sürücü

BASKI HIZI

CAD Çizimi:

Düz Kağıt (A1)

Düz Kağıt (A0)

Poster:

Düz Kağıt (A0)

Ağır kuşe kağıt (A0)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

Basilabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya alma rulo ünitesi

5 Renkli 44 inç

Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür
(6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi

Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK,
C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu

±%0,1 veya daha az

1.200 dpi x 2, dahili çalışmayan püskürtme ucu saptama ve
telafi sistemi içerir.

renk başına 5 pl

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml (MBK, BK,
C, M, Y) Satış Mürekkebi 160 ml/330 ml/700 ml

Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y

Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm: 1.7), JPEG (Sürüm: JFIF 1.02)

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB

Bellek Doğrudan Baskı

USB B Bağlantı Noktası: Dahili Yüksek Hızlı USB

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

128 GB (Fiziksel bellek 2 GB)

Genişletme yuvası: Hayır

500 GB (Şifrelenmiş)

0:18 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa

0:34 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:37 (Hızlı)

1:04 (Standart)

0:37 (Hızlı Ekonomi Modu)

0:42 (Hızlı)

1:15 (Standart)

1:38 (Hızlı)

2:33 (Standart)

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme mandaliyla manuel besleme)

Rulo kağıt: 152,4 mm - 1118 mm

Tabaka dijital: 152,4 mm - 1118 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 101,6 mm
(Kumaş, Tuval, Aydınlatıcı Kağıdı ve Yarı Saydam Mat Film
medya hariç. Bu medya türlerinin boyutu 200 mm'dir.)
Tabaka dijital: 203,2 mm

Rulo kağıt: 18 m
(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)
Tabaka dijital: 1,6 m

170 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm,

Kenar: 0 mm

Tabaka Dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.

Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına
sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paketli Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Notlar ve Öneriler

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart
test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya
sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden
değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi
pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya
(kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm
(JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1.030 mm (JIS B0), 10 inç, 14 inç,
17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç
[Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç,
16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm,
500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm ve özel rulo genişliği
(152,4 - 1.118 mm)

***"Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz
yataktaki delikle kullanılmaz.

[Çok pozisyonlu sepet]

Standart konum: 1 yaprak

Düz konum: A2 yatay, 10 yaprak parlak kağıt, 20 yaprak kuşe

kağıt, 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

[İstifleyici]

Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç)

Katlama konumu: A0/A1 dikey, CAD çizimi, 20 yaprak düz

kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)

İstifleme konumu: A1/A2 yatay, CAD çizimi, 100 yaprak düz

kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)

1.593 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)

1.593 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)

114 kg (Rulo Tutucu Seti ve Rulo ünitesi dahil; mürekkep ve

baskı kafaları hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.820 x 915 x 1.061 mm

161 kg

Rulo Ünitesi: 1.727 x 562 x 461 mm

30 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışma: 116 W veya daha az

Uyku modu: 2,0 W veya daha az

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar:

Yaklaşık 5 Dakika

Kapalıyken: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN

(yoğuşmasız)

Çalışırken: 51 dB (A) (Düz kağıt, Standart mod, Tarama

Çizim/Metin modu)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışma: 6,9 Bel veya daha az (Düz kağıt, Standart mod,

Tarama Çizim/Metin modu) (ISO 7779 standardına göre

ölçülmüştür.)

Avrupa: CE işareti,

Diğer Ülkeler: CB sertifikası

TUV, CB

Yazıcı, 1 adet Baskı Kafası, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç
Kağıt Göbek Adaptörü, 1 Set Başlangıç Mürekkep Tankı,
Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart, Çevre Kitapçığı

Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite

CD-ROM

AB Biyoset Belgesi, Avrasya Ekonomi Birliği Belgesi, Önemli

Bilgiler Belgesi

imagePROGRAF TX Yazıcı Sürücüsü ve PosterArtist Lite

Diğer yazılımlar internette indirilebilir.

2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-46

Rulo Ünitesi: RU-42

İstifleyici: SS-41

Mürekkep Tankı: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710

(700 ml)

Baskı Kafası: PF-06

Kesici Bıçak: CT-07

Bakım Kartuşu: MC-30



+90 (312) 387 10 87



0850 308 71 99