

## Canon i-SENSYS X C1533P Renk 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marka : Canon

Ürün ailesi: i-SENSYS

Ürün kodu: 4929C003

Ürün Adı : X C1533P

Canon i-SENSYS X C1533P. Baskı teknolojisi: Lazer, Renk. Baskı kartuşu sayısı: 4, Çalışma döngüsü (aylık, A4): 40000 Ay/Sayfa. Megapiksel: 1200 x 1200 DPI. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter): 38 ppm, Dupleks baskı. Ekran özellikleri: LCD. Wi-Fi. Ürün rengi: Siyah, Beyaz



Yazdırma hızı		Ağ Bağlantıları	
Çift taraflı baskı modları	Otomatik	Wi-Fi *	✓
Çözünürlük rengi	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter)	38 ppm	Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Renk *	✓	Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100,1000 Mbit/s
Baskı teknolojisi *	Lazer	Wi-Fi standartları	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dupleks baskı *	✓	Mobil baskı teknolojileri	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Megapiksel *	1200 x 1200 DPI		
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) *	38 ppm		
Isınma süresi	2 s		
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	5,3 s		
İlk sayfa çıkışı (renkli)	6,3 s		
Ekonomik baskı	✓		
Özellikler		Performans	
Çalışma döngüsü (aylık, A4) *	40000 Ay/Sayfa	Dahili hafıza *	2048 MB
Görev döngüsü (tavsiye edilen)	1000 - 5000 Ay/Sayfa	Dahili işlemci	✓
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı	Ses basıncı seviyesi (baskı)	67 dB
Baskı kartuşu sayısı *	4	Ses gücü seviyesi (bekleme)	48 dB
Sayfa tanımlama dilleri *	PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFR II		
Giriş ve çıkış kapasitesi		Tasarım	
Toplam giriş tepsi sayısı *	1	Ürün rengi *	Siyah, Beyaz
Toplam giriş kapasitesi *	2300 Kağıtlar	Dahili ekran *	✓
Toplam çıkış kapasitesi *	200 Kağıtlar	Ekran özellikleri	LCD
Çok Amaçlı tepsi	✓	Kontrol tipi	Buton
Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi	100 Kağıtlar		
Kağıt işlemesi		Enerji yönetimi	
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4	Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi *	623 W
Maksimum baskı alanı	216 x 356 mm	Güç tüketimi (maksimum)	1500 W
ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A4, A5, A6	Güç tüketimi, etkin	34,4 W
ISO B-serisi boyutları (B0...B9)	B5	Güç tüketimi, kapalı	1,1 W
		Mobil cihaz türü	1,4 kW/Hafta
		AC girdi voltajı	220 - 240 V
		AC girdi frekansı	50 Hz

Kağıt işlemesi		Sistem gereksinimleri	
ISOsuz baskı ortam boyutu	İdari, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Bildirim		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı	101,6 - 148 mm		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği	216 - 297 mm		
Kağıt tepsisi medya ağırlığı	60 - 163 g/m <sup>2</sup>		
Bağlantı			
Doğrudan yazdırma *	✓	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	
USB bağlantı noktası *	✓	Desteklenen Mac çalışma sistemleri	
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1	Desteklenen Linux çalışma sistemleri	✓
		Desteklenen server çalışma sistemleri	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Çevresel koşullar			
Çalışma ısı aralığı			10 - 30 °C
Çalıştırma nem aralığı			20 - 80%
Ağırlık & boyutlar			
Genişlik			458 mm
Derinlik			464 mm
Yükseklik			388 mm
Ağırlık			25 kg
Paket içeriği			
Pakete dahil kablolar			AC



4549292181784

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date