

imagePROGRAF
GP-2000

CANLI RENK KALİTESİYLE OLAĞANÜSTÜ CG TASARIMLARI OLUŞTURUN.

Olağanüstü ve canlı
uygulamalar için üretilen
geniş formatlı CG tasarım
yazıcısı.



- **Üstün renk gamı**

Kırmızı, turuncu, yeşil ve morun yanı sıra floresan pembe olmak üzere beş yeni renk içeren, neon ve pastel tonlar üretebilen geniş renk gamı sayesinde CG tasarımları canlı, üstün kaliteli baskıyla bir üst seviyeye taşıyın.

- **Profesyonel kalitede baskılar**

imagePROGRAF GP-2000, PANTONE PASTEL & NEON GUIDE Coated⁽³⁾ için dünyanın ilk PANTONE™⁽¹⁾ kalibreli yazıcısıdır⁽²⁾ ve %99 PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated⁽⁴⁾ kapsama alanına sahiptir.

- **Yüksek verimlilik**

Çok işlevli rulo sistemi ve Akıllı Rulo Kağıdı, profesyonel kalitede çıktılar sağlarken çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep kartuşları, baskı işlemini kesintiye uğratmadan mürekkebin değiştirilmesine olanak tanır.

- **Güvenlik garanti edilir**

PIN erişimli Güvenli Baskı özelliği, kayıplara veya sızıntılara karşı koruma sağlar ve tüm verilerinizin güvenli bir şekilde yönetildiğini bilerek içiniz rahat bir şekilde baskı almanızı mümkün kılar.

ÜRÜN SERİSİ



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER
SARF**
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF GP-2000

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK

Standart bellek

Sabit Sürücü

BASKI HIZI

Poster:

Düz Kağıt (A1)

Ağır kuşe kağıt (A1)

Parlak fotoğraf kağıdı (A1)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

Basılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya alma rulo ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

11 Renkli 24 inç

Talep üzerine Canon BubbleJet 11 renkli entegre tür (12 cip/baskı kafası x 1 baskı kafası)

2.400 x 1.200 dpi

Toplam: 18.432 püskürtme ucu MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP; Her biri için 1.536 püskürtme ucu

±%0,1 veya daha az

Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir. CAD kağıdı gerekir: Yalnızca düz kağıt, CAD aydınlatıcı kağıdı, kuşe kağıt, CAD yarı saydam mat film

600 dpi x 2, çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir. renk başına minimum 4 pl

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml (MBK), 160 ml (Diğerleri)

Satış Mürekkebi: 160 ml, 330 ml, 700 ml

Pigment mürekkepleri: 11 renkli MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP

Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10

Microsoft Windows 64 bit: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019

Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11

PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02)

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyaları için USB Bellek Doğrudan Baskı

USB B Bağlantı Noktası: Dahili Yüksek Hızlı USB

Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Otomatik Anlaşma, IEEE 802.3ab 1000base-T / Otomatik Anlaşma, IEEE 802.3x Tam

Çift Taraflı

Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/Devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

3 GB

Genişletme yuvası: Hayır

500 GB (Şifrelenmiş)

0:59 (Hızlı)

1:37 (Standart)

1:37 (Standart)

03:09 (Yüksek Kalite)

3:08 (Standart)

04:40 (Yüksek Kalite)

Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış

Alt Rulo Kağıt (seçenek): Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)

Rulo kağıt: 152,4 mm - 610 mm

Tabaka dijital: 152,4 mm - 610 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 101,6 mm

Tabaka dijital: 203,2 mm

Rulo Kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)

Tabaka dijital: 2.133,6 mm (Ayaklı)

170 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç/3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt (kenarlıksız baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm

Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: 1 rulo

Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi.

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 610 mm)

Alınan maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Paketli Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Standart konum: 1 yaprak

Düz konum: A2 yatay, 10 yaprağa kadar parlak kağıt, 20 yaprağa kadar kuşe kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

1.100 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)

1.100 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)

102 kg (Ana Ünite + Stant + Sepet, Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.324 x 902 x 1.042 mm

125 kg

Stant + Sepet: 1.111 x 797 x 223 mm

23 kg

Rulo Ünitesi: 1.244 x 562 x 461 mm

26 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 84 W veya daha az

Uyku modu: 2,0 W veya daha az

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 Dakika

Kapalıyken: 0,3 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğusmaz)

Basınç

Çalışırken: 48 dB(A) (Düz kağıt, Standart mod, Poster) (ISO7779

standartına göre ölçülmüştür.)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Güç

Çalışırken: 6,5 Bel (Düz kağıt, Standart mod, Poster) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)

Avrupa: CE işareti

Diğer Ülkeler: CB sertifikası

TUV, CB

Yazıcı, 1 yazıcı kafası, 1 rulo tutucu (makara), 3 inç kağıt göbek adaptörü, Güç Kablosu, 1 başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum kılavuzu, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, Hızlı Kılavuz, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, Kullanıcı yazılımı CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, AB Biyoset Belgesi, Önemli Bilgiler Belgesi

imagePROGRAF GP Yazıcı Sürücüsü ve PosterArtist Lite
Diğer yazılımlar internette indirilebilir.

Yazıcı Standı: SD-21

2/3 inç Rulo Tutucu: RH2-29

Rulo Ünitesi: RU-23

Mürekkep Haznesi: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)

Baskı Kafası: PF-10

Kesici Bıçak: CT-07

Bakım Kartuşu: MC-30

[1] PANTONE™, Pantone LLC kuruluşunun ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

[2] Pantone tarafından gerçekleştirilen profesyonel hizmetlere göre 31 Ağustos 2021 itibarıyla.

[3] PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated renk gamı kapsama oranı, imagePROGRAF yazıcı sürücüsü ile [Poster/ Fotoğraf (Floresan)] [En yüksek] (600 dpi) ayarında Pro Platinum Fotoğraf Kağıdı kullanıldığında GP-4000/GP-2000 için %97'dir.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair hersey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2021