

Canon

Canon MAXIFY GX4040 Mürekkep püskürtmeli A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Marka : Canon

Ürün ailesi: MAXIFY

Ürün kodu: 5779C009

Ürün Adı : GX4040

Canon MAXIFY GX4040. Baskı teknolojisi: Mürekkep püskürtmeli, Baskı: Renkli baskı, Megapiksel: 600 x 1200 DPI. Kopyalama: Renk kopyalama. Tarama: Renkli tarama, Optik tarama çözünürlüğü: 1200 x 2400 DPI. Faks: Renkli fakslama. Çift yönlü fonksiyonlar: Kopya, Baskı. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Wi-Fi. Doğrudan yazdırma. Ürün rengi: Siyah, Beyaz



Yazdırma hızı		Kağıt işleme	
Çift taraflı baskı modları	Otomatik	Kağıt tepsisi medya türleri *	Zarflar, yüksek çözünürlüklü kağıt, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt
Baskı teknolojisi *	Mürekkep püskürtmeli	ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A4, A5, A6
Baskı *	Renkli baskı	ISO B-serisi boyutları (B0....B9)	B5
Dubleks baskı *	✓	ISOsuz baskı ortam boyutu	Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç)
Megapiksel *	600 x 1200 DPI	Zarf boyutları	Com-10, DL
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz	18 ipm	Fotoğraf kağıdı boyutu	10x15,13x18,18x25,20x25
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) renkli	13 ipm	Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı	89 - 216 mm
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	8 s	Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği	127 - 1200 mm
İlk sayfa çıkışı (renkli)	9 s	Kağıt tepsisi medya ağırlığı	64 - 105 g/m ²
Ekonomik baskı	✓		
Kopyalama		Bağlantı	
Çift taraflı fotokopi *	✓	Doğrudan yazdırma *	✓
Çift bölümlü kopyalama modu	Manuel	USB bağlantı noktası	✓
Kopyalama *	Renk kopyalama	USB konnektörü	B tipi USB
Maksimum kopya boyutu	A4		
Maksimum kopya sayısı	99 Kopyalar	Ağ Bağlantıları	
Fotokopi yeniden boyutlandırma	25 - 400%	Wi-Fi *	✓
N-in-1 kopyalama işlevi	✓	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
N-in-1 copy fonksiyonu (N=)	2, 4	Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu	✓	Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s
Tarama		Wi-Fi standartları	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dubleks tarama *	✗	Güvenlik algoritması destekli	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Tarama *	Renkli tarama	Mobil baskı teknolojileri	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Optik tarama çözünürlüğü *	1200 x 2400 DPI		
Maksimum tarama alanı	216 x 356 mm	Performans	
Tarama türü *	Düz yataklı ve ADF tarayıcı	Ses basıncı seviyesi (baskı)	49 dB
Tarama teknolojisi	CIS		
Girdi rengi derinliği	16 bit		
Çıktı rengi derinliği	8 bit		
Giriş gri skala derinliği	16 bit		
Çıkış gri tonlama derinliği	8 bit		

Faks		Tasarım	
Faks *	Renkli fakslama	Ürün rengi *	Siyah, Beyaz
Faks çözünürlüğü (renkli)	200 x 200 DPI	Pazar konumlandırması *	İş
Modem hızı	33,6 Kbit/s	Dahili ekran *	✓
Bellekte tutulan A4 sayfaları	250 Sayfa	Ekran özellikleri	LCD
Hızlı arama	✓	Ekran boyutu	6,86 cm (2.7")
Özellikler		Kontrol tipi	Dokunmatik
Çalışma döngüsü (aylık, A4) *	33000 Ay/Sayfa	Renkli ekran	✓
Çift yönlü fonksiyonlar *	Kopya, Baskı	Enerji yönetimi	
Mürekkep haznesi sistemi	✓	Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi	20 W
Baskı kartuşu sayısı *	4	Güç tüketimi, kapalı	0,1 W
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı	Mobil cihaz türü	0,15 kWs/Hafta
Hepsi bir yerde çoklu görevlendirme	✓	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Değiştirme kartuşları	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C	AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Giriş ve çıkış kapasitesi		Sistem gereksinimleri	
Toplam giriş tepsisi sayısı *	3	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Toplam giriş kapasitesi *	350 Kağıtlar	Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi	100 Kağıtlar	Desteklenen server çalışma sistemleri	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kağıt tepsisi 2 giriş kapasitesi	250 Kağıtlar	Mobil çalışma sistemleri destekli	Android, iOS, iPadOS
Otomatik belge besleyici (ADF)	✓	Desteklenen diğer çalışma sistemleri	ChromeOS
Otomatik belge besleyici kapasitesi	35 Kağıtlar	Çevresel koşullar	
Kağıt işlemesi		Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4	Çalışma ısısı aralığı	5 - 35 °C
Maksimum baskı alanı	216 x 1200 mm	Çalışmama nemi	10 - 90%
		Ağırlık & boyutlar	
		Genişlik	399 mm
		Derinlik	719 mm
		Yükseklik	304 mm
		Ağırlık	9,5 kg
		Paket içeriği	
		Kartuş(lar) dahil	✓
		Pakete dahil kablolar	AC



4549292204285

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date