



imagePROGRAF TM-255

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Sürdürülebilir bir cihazın sunduğu gelişmiş üretkenlik, sezgisel işlevsellik ve profesyonel görüntü kalitesi ile baskı deneyimlerinizi geliştirin. Net çizgilere sahip doğru CAD baskıları ve dikkat çekici pazarlama malzemelerini sorunsuz bir şekilde oluşturabilen 24 inç yazıcı, kurumsal ve büyük AEC ofisleri ile perakende ve eğitim sektörü için tasarlanmıştır.

- **Profesyonel baskı kalitesi**
Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni macenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.
- **Sezgisel işlevsellik**
Kolay talimatları uygulayın ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.
- **Gelişmiş üretkenlik**
A1 CAD baskılarını yalnızca 20 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı alarak fazla kenar boşluklarını kırpma harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.
- **Gelişmiş sürdürülebilirlik**
Bekleme sırasında güç azaltma özelliğine ve polistiren köpük içermeyen ambalaja sahip, düşük enerji tüketimiyle EPEAT Gold* dereceli çevre dostu cihaz. Daha az gürültüyle baskı alma imkanı sessiz ofisler için idealdir.

*EPEAT Gold, ABD’de kayıtlıdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-255

YAZICI TEKNOLOJİSİ		Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç
Yazıcı Türü	5 Renkli 24 inç		
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)		[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi		Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	Alınan maksimum baskı sayısı	Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: A1 dikey konumda 20 yaprak düz kağıt Düz konum: A2 yatay konumda 20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.		
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır		
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5pl		
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml (MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4) Satış Mürekkebi: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKİNİMLERİ	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Güç Tüketimi	Çalışma: 64 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0,1 W veya daha az Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-%80 BN (yoğuşmaz)
Desteklenen diğer iş gönderim protokollü	Apple AirPrint	Çalışma Ortamı	Çalışırken: 41dB (A), (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti CB sertifikası, EPEAT GOLD ¹
HAFIZA		Çevre Sertifikaları	
Standart hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır	BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Sabit Sürücü	500 GB (Şifrelenmiş)	Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı ana ünite 978 x 885 x 1.060 mm (Çalıştırma paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Açık) 978 x 756 x 1.060 mm (Çalıştırma paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Kapalı) 54,5 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
BASKI HIZI		Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli ve standlı ana ünite): 1.152 x 913 x 946 mm, 96 kg
CAD Çizimi			
Düz kağıt (A1)	0:20 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:23 (Hızlı) 0:40 (Standart)	İÇİNDEKİLER	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi
Poster		Kutunun İçeriği	Yazılım, web'den indirilebilir.
Düz kağıt (A1)	0:22 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:25 (Hızlı) 0:44 (Standart)	Birlikte Verilen Yazılımlar	
Ağır kuşe kağıt (A1)	0:55 (Hızlı) 1:23 (Standart)	SEÇENEKLER	
MEDYA KULLANIMI		Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-28 IC Kart Okuyucu Tutucusu: RA-02
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)	SARF MALZEMELERİ	Mürekkep Tankı: M:PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm Tabaka dijital: 203,2 - 610 mm	Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Yazıcı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-08 Bakım Kartuşu: MC-31
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm		
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm Tabaka dijital: 279,4 mm	Dipnotlar	¹⁾ EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m	Sorumluluk Reddi	Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.
Maksimum Medya Rulosu Çapı	150 mm		
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç		
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm		
Basılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm		
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: Bir rulo Tabaka Dijital: 1 yaprak		

