



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

YENİDEN TASARLANMIŞ PERFORMANS

Sürdürülebilir 24 inç çok işlevli yazıcı ile performansı yeniden keşfedin. Daha az gürültülü çalışma, daha sezgisel işlevsellik ve yüksek baskı kalitesi sunan bu yazıcı, keskin, net çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturur. Göz alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmeldir. Özel yazılımla entegre tarama işlevi, üretkenliği artırır, daha sorunsuz bir iş akışı için hızlı baskı ve tarama sağlar.

- **Entegre işlevsellik**
Tarayıcıda 3 inçlik dokunmatik ekran ve baskı ve tarama işlemlerini aynı anda paralel olarak gerçekleştirebilen özel yazılım ile kolay kullanımlı, çok işlevli bir cihazla sorunsuz bir şekilde yazdırın ve tarayın.
- **Güvenilir verimlilik**
Güvenilir performans, daha hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile güvenebileceğiniz verimlilik. Kenar boşluğu olmayan baskı ile fazla kenar boşluklarını kırmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin ve cihazdan doğrudan her boyutta tam kenar boşluğu olmayan görüntüler elde edin.
- **Geliştirilmiş profesyonel kalite yeni magenta mürekkep**
Yeni magenta mürekkep daha parlak bir kırmızı renk üretir ve görüntü iyileştirmeleri daha net çizgiler anlamına gelir. Canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler, eğitim materyalleri ve daha fazlasını yazdırın.
- **Sezgisel işlevsellik**
Yazıcıda 4,3 inçlik dokunmatik ekran paneli ile işlevsel tasarım, sezgisel talimatları ve medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görüntüler. Rulo kağıt, düz üst kapakta kolaylıkla değiştirilebilir.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
"Plotter sarf malzemelerine dair herşey"
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama teknolojisi Max
Çözünürlük (dpi) Tarama
hızı

Çoklu LED aydınlatmalı SingleSensor
600dpi.
KOPYALAMA
300/300 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips tek renkli
300/600 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips tek renkli
600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips tek renkli

TARAMA
200 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips tek renkli
300 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips tek renkli
600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips tek renkli
USB'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, TIFF (ScanAppL yok)
USB'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanAppL mevcut)
PC'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF64, M-PDF
Kopyalama - RGB/Gri tonlama/BW
Kopyalama ve Arşivleme - (Yukarıdaki Kopyalama ve PC'ye Tarama işlemlerinin birleşimi).
Bulut bağlantısı, Canon'un Direct Print & Share uygulamasına bağlanarak sağlanır.
YAZDIRMA, Canon'un Direct Print & Share uygulaması kullanılarak gerçekleştirilir.
Yüzü yukan, arkadan çıkış. Yalnızca ileriye doğru belge taşıma
Belge geri dönüş kılavuzu/kılavuzları dahildir

Kağıt Yolu

Maksimum Tarama Genişliği
Minimum Tarama Genişliği
Maksimum Belge Genişliği
Maksimum Tarama Uzunluğu
Belge Kalınlığı

24" / 609.6mm
6.2" / 157.4mm
26" / 660.4mm
109" / 2768mm

Tarama doğruluğu
Arayüz USB
Ağa Tarama

Canon iPF yazıcı CAD kağıdını taramak için tasarlanmıştır.
Min = 0,07 mm
Maks = 0,8 mm
Doğruluk %0.2 +/-1 piksel
USB2, 128 GB FAT32.
ScanAppL - Tarama dizinini ayarlar.
Minimum PC özellikleri: • Windows 10/11 - 32 bit.

• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo veya 2.8 GHz Hyper-Threading (HT) veya AMD Dual-Core işlemciler
• 2 GB RAM • Uygulamalar için minimum 2 GB ve görüntüler için 20 GB boş alana sahip yüksek hızlı 7.200 rpm Seri ATA (SATA) HDD.

Diller

ScanAppL
İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/
Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/Korece/Rusça/
Portekizce/Japonca/Çekçe/Lehçe

Kontrol paneli

3 inç dokunmatik ekran

Tarayıcının ağırlığı

5.28kg (11.6lbs) Doc dönüş kılavuzu olmadan

Boyutlar (W x D x L)

5,28 kg (11,6 lb) Doc dönüş kılavuzu hariç
Derinlik:
Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan-Kağıt tepsi katlanmış: 146 mm
Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsi düz:193mm
Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt tepsi katlanmış: 206mm
Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt tepsi düz: 253 mm
Avrupa: CE işareti, Diğer ülkeler: CB sertifikası
Lm24 tarayıcı
Yazıcı montaj braketleri, sabitleme parçaları ve 3 mm alet
Masaüstü kullanımı için 2 ayak
2 kağıt kenar kılavuzu
1 Belge iade kılavuzları
Kalibrasyon hedefi
ScanAppL yazılımı için CD ve PDF belgeleri: Lm24 Tarayıcı
Kullanım Kılavuzu (her dil için) ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu.
Lm24 Tarayıcı Hızlı Başlangıç Kılavuzu.
Ethernet kablosu (2 metre)
Güç Kaynağı
Bölgesel - Şebeke güç kablosu/kabloları (2 metre)

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

5 Renkli 24"

Baskı Teknolojisi

Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tip
(baskı kafası başına 6 çip x 1 baskı kafası)
2,400 x 1,200 dpi

Baskı Çözünürlüğü

Toplam: 15360 nozul MBK: 5120 nozul
BK, C, M, Y: Her biri 2560 nozul
±0.1% or daha az

Nozul Sayısı

Kullanıcı ayarlamaları gereklidir. Yazdırma ortamı ve ortam,
ayarlamalar için kullanımlarla aynı olmalıdır.
1,200 dpi x 2 çizgiler

Hat Doğruluğu

renk başına minimum 5 pl

Nozul Aralığı

Paket halinde başlangıç mürekkebi: 300 ml (MBK için 80 ml,
55 ml x 4 adet) BK, C, M, Y)
Satış Mürekkebi: 55ml (MBK, BK, C, M, Y)

Mürekkep Kapasitesi

Pigment mürekkepler: 5 renk MBK/BK/C/M/Y

Mürekkep Türü

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019,
2022

Diğerleri iş gönderme
protokolünü destekledi

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

BELLEK

Standart Bellek

BASKI HIZI

CAD Çizimi

Düz kağıt (A1):

Poster

Düz kağıt (A1):

Ağır kuşe kağıt (A1)

MEDYA İLETİŞİMİ

Medya Girişi ve Çıkışı

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Min. Max Yazdırılabilir Uzunluk

Yazdırılabilir Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Çekirdek Boyutu

Kenar Boşlukları Önerilen alan

Kenar boşlukları Yazdırılabilir alan

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alım Rulosu Birimi

Sınırsız Baskı Genişliği

(Yalnızca Rulo)

Teslim edilen maksimum baskı sayısı

NE DAHİL

Kutuda neler var?

Dahil Edilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

İsteğe Bağlı Öğeler

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından
Değiştirilebilir Parçalar

Yasal Uyarı

Bazı görüntüler, netlik için simüle edilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Nihai teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir." ve " Tüm şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde ticari marka ve/veya tescilli ticari markalardır. En iyi sonuçlar için Canon Medya kullanmanızı öneririz. Hangi kağıt/medya türlerinin önerildiğini görmek için medya (kağıt) uyumluluk listesini kontrol edin.

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
(yalnızca FTP üzerinden gönderim)
USB A Bağlantı Noktası: Yok
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma konusunda kullanım kılavuzuna bakın.

2GB
Genişletme yuvası: Hayır

0:23 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:25 (Hızlı)
0:51 (Standart)

0:25 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:25 (Hızlı)
0:49 (Standart)
0:56 (Hızlı)
1:45 (Standart)

Rulo Kağıt: Tek Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Kesik Sayfa: Üstten Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme kolu kullanılarak manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 610 mm
Kesik sayfa: 210 - 610 mm
Rulo/Kesik: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo kağıt: 203,2 mm
Kesik kağıt: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m
(işletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Kesik kağıt: 1. 6 m

150 mm
Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3" (İsteğe bağlı)
Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm
Kesilmiş sayfa (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Yan: 3 mm
Kesilmiş sayfa (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm
Kesilmiş sayfa (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm
Kesilmiş sayfa (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm

Rulo kağıt: Bir rulo
Kesilmiş kağıt: 1 sayfa

N/A

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (ISO B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20",
22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Yukarıdakiler dışında, kullanıcı tanımlamasına göre yalnızca rulo kağıt
üzerinde serbest boyutlu kenarlıksız baskı desteklenir

Standart konum - 1 sayfa

Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Set başlangıç mürekkep tankı, 1 Rulo tutucu (makara), Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Ortam broşürü, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası, PosterArtist WEB için Bildirim
Yazılım web sitesinden indirilebilir

Stand Sepeti (Basit Sepet): SD-24
2"/3" Rulo Tutucu: RH2-28
IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02

Mürekkep Haznesi: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-08
Bakım Kartuşu: MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English edition
© Canon Europa N.V., 2025

