



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

# YENİDEN TASARLANAN PERFORMANS

Sürdürülebilir 24 inç çok işlevli yazıcı ile performansı yeniden keşfedin. Daha az gürültülü çalışma, daha sezgisel işlevsellik ve yüksek baskı kalitesi sunan bu yazıcı, keskin, net çizgiler ve canlı kırmızı renklerle profesyonel kalitede baskılar oluşturur. Göz alıcı CAD çizimleri ve pazarlama materyalleri için mükemmeldir. Özel yazılımla entegre tarama işlevi, üretkenliği artırır, daha sorunsuz bir iş akışı için hızlı baskı ve tarama sağlar.

- **Entegre işlevsellik**

Tarayıcıda 3 inçlik dokunmatik ekran ve özel yazılım ile baskı ve tarama işlemlerini aynı anda paralel olarak gerçekleştirebilen, kullanımı kolay çok işlevli bir cihazla sorunsuz bir şekilde yazdırın ve tarayın

- **Geliştirilmiş profesyonel kalite**

Yeni macenta mürekkep daha parlak kırmızı renkler üretir ve görüntü iyileştirmeleri daha net çizgiler anlamına gelir. Canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler, eğitim materyalleri ve daha fazlasını yazdırın

- **Güvenilir verimlilik**

Güvenilir performans, daha hızlı işlem süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile güvenebileceğiniz verimlilik. Sınırsız baskı ile fazla kenar boşluklarını kırpma zaman harcamayın, cihazdan doğrudan her boyutta tam kenar boşluğu olmayan görüntüler elde edin

- **Sezgisel işlevsellik**

Yazıcıda 4,3 inçlik dokunmatik ekran paneli ile işlevsel tasarım, sezgisel talimatları ve medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görüntüler. Rulo kağıt, düz üst kapakta kolaylıkla değiştirilebilir

**Canon**

**feyzabilisim**  
www.feyzabilisim.com  
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER**  
SAF  
Plotter satış müşavirlerine dair herşey  
WWW.PLOTTERSARF.COM  
0850 308 71 99

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## TARAYICI TEKNOLOJİSİ

Tarama teknolojisi Maksimum  
Çözünürlük (dpi) Tarama hızı

Çoklu LED aydınlatmalı SingleSensor  
600dpi.  
KOPYALAMA  
300/300 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips tek renkli  
300/600 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips tek renkli  
600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips tek renkli

TARAMA  
200 dpi Taslak = 1 ips renkli, 4,5 ips tek renkli  
300 dpi Standart = 1 ips renkli, 3 ips tek renkli  
600/600 dpi En iyi = 0,5 ips renkli, 1,5 ips tek renkli

## Tarama modları

USB'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, TIFF (ScanAppL yok)  
USB'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, JPG, PDF, PDF/A, M-  
PDF (ScanAppL mevcut)  
PC'ye tarama - RGB/Gri tonlama/BW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/  
A, TiffG4, M-PDF  
Kopyalama - RGB/Gri tonlama/BW  
Kopyalama ve Arşivleme - (Yukarıdaki Kopyalama ve PC'ye  
Tarama işlemlerinin birleşimi).  
Bulut bağlantısı, Canon'un Direct Print & Share uygulamasına  
bağlantı ile sağlanır.  
YAZDIRMA, Canon'un Direct Print & Share uygulaması  
kullanılarak gerçekleştirilir.  
Yüzü yukarı, arka çıkış. Yalnızca ileri belge taşıma Belge geri  
dönüş kılavuzu/kılavuzları dahildir.

## Kağıt Yolu

Maksimum Tarama Genişliği  
Minimum Tarama Genişliği  
Maksimum Belge Genişliği  
Maksimum Tarama Uzunluğu  
Belge Kalınlığı

24" / 609.6mm

6.2" / 157.4mm

26" / 660.4mm

109" / 2768mm

Tarama doğruluğu  
Arayüz USB  
Ağa Tarama

Canon iPF yazıcı, CAD kağıtlarını taramak için tasarlanmıştır.  
Min = 0.07mm  
Max = 0.8mm  
Doğruluk %0.2 +/-1 piksel  
USB2, 128GB FAT32.  
ScanAppL - Tarama dizinini ayarlar.  
Minimum PC özellikleri: • Windows 10/11 - 32 bit.  
• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo  
veya 2.8 GHz Hyper-Threading (HT) veya AMD Dual-Core  
işlemciler  
• 2 GB RAM • Uygulamalar için minimum 2 GB ve  
görüntüler için 20 GB boş alana sahip, yüksek hızlı 7.200 rpm  
Seri ATA (SATA) HDD.

## Diller

ScanAppL  
İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/  
Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince/Korece/Rusça/  
Portekizce/Japonca/Çekçe/Lehçe

Kontrol paneli  
Tarayıcının açılışı  
Boyutlar (G x D x U)

3 inç dokunmatik ekran  
Doküman geri dönüş kılavuzu olmadan 5,28 kg (11,6 lb)  
Genişlik: 935 mm, Yükseklik 131 mm  
Derinlik:  
Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsisi katlanmış:  
146 mm

Uyumluluklar  
Kutuda neler var?

Belge Geri Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt tepsisi düz: 193  
mm  
Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt tepsisi katlanmış: 206  
mm  
Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt tepsisi düz: 253 mm  
Avrupa: CE işaretli, Diğer ülkeler: CB sertifikası  
Lm24 tarayıcı  
Yazıcı montaj braketleri, sabitleme parçaları ve 3 mm alet  
Masaüstü kullanımı için 2 ayak  
2 kağıt kenar kılavuzu  
1 belge geri dönüş kılavuzu  
Kalibrasyon hedefi  
ScanAppL yazılımı ve PDF belgeleri için CD: Dil başına Lm24  
Tarayıcı Kullanım Kılavuzu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu.  
Lm24 Tarayıcı Hızlı Başlangıç Kılavuzu.  
Ethernet kablosu (2 metre)  
Güç kaynağı  
Bölgesel - Şebeke güç kablosu/kabloları (2 metre)

## YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

5 Renk 24"

Baskı Çözünürlüğü  
Nozul Sayısı

Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tip  
(baskı kafası başına 6 çip x 1 baskı kafası)  
2,400 x 1,200 dpi

Çizgi Doğruluğu

Toplam: 15.360 nozul MBK: 5.120 nozul

BK, C, M, Y: her biri 2.560 nozul

Nozul Aralığı  
Mürekkep Damlacık Boyutu  
Mürekkep Kapasitesi

±0.1% veya daha az  
Kullanıcı ayarlamaları gereklidir. Baskı ortamı ve ortam,  
ayarlamalar için kullanılanlarla aynı olmalıdır.

1.200 dpi x 2 satır

renk başına minimum 5pl  
Paket halinde başlangıç mürekkebi: 300 ml (MBK için 80 ml,  
BK, C, M, Y için 55 ml x 4)  
Satış Mürekkebi: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Mürekkep Türü  
İşletim Sistemi Uyumluluğu

Pigment mürekkepler: 5 renk MBK/BK/C/M/Y  
32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10  
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

Diğer desteklenen iş gönderme  
protokolleri

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019,  
2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
Apple AirPrint

# imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

Yazıcı Dilleri

Standart Arabirimler

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4  
(yalnızca FTP üzerinden gönderim)

C  
USB A Bağlantı Noktası: Yok  
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB  
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u  
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\* Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma konusunda lütfen  
kullanım kılavuzuna bakın.

BELLEK

Standart hafıza

2GB  
Genişletme yuvası: Hayır

YAZDIRMA HIZI

CAD Çizimi

Düz kağıt (A1)

0:23 (Hızlı Ekonomi Modu)  
0:25 (Hızlı)  
0:51 (Standart)

Poster

Düz kağıt (A1):

0:25 (Hızlı Ekonomi Modu)  
0:25 (Hızlı)  
0:49 (Standart)  
0:56 (Hızlı)  
1:45 (Standart)

Ağır kuşe kağıt (A1)

Rulo Kağıt: Tek Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Kesilmiş  
Sayfa: Üstten Yükleme, Önden Çıkış  
(Medya kilitleme kolu kullanılarak manuel besleme)

MEDYA İLETİŞİMİ

Medya Beslemesi ve Çıktısı

Rulo kağıt: 203.2 - 610 mm  
Kesilmiş sayfa: 210 - 610 mm  
Rulo/Kesim: 0,07 mm - 0,8 mm

Medya Genişliği

Rulo kağıt: 203.2 mm  
Kesilmiş kağıt: 279.4 mm

Medya Kalınlığı

Rulo kağıt: 18 mm  
(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir)  
Kesilmiş kağıt: 1,6 mm  
150 mm

Minimum Yazdırılabilir Uzunluk

Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3" (İsteğe bağlı)

Maksimum Yazdırılabilir Uzunluk

Kesilmiş sayfa (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3  
mm

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Çekirdek Boyutu

Kenar Boşlukları Önerilen alan

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm  
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm  
Kesilmiş sayfa (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm,  
Yan: 3 mm  
Kesilmiş sayfa (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm  
Rulo Kağıt: Bir rulo  
Kesilmiş Sayfa: 1 sayfa  
Yok

Kenar Boşlukları Yazdırılabilir  
alan

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17",  
24"  
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm  
(ISO A3+), 420mm(ISO A2), 515mm(JIS B3), 8", 12", 15", 16",  
18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm  
Yukarıdakiler dışında, kullanıcı tanımlamasına göre yalnızca  
rulo kağıt üzerinde serbest boyutlu kenarlıksız baskı  
desteklenir

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alıcı Rulo Ünitesi

Sınırsız Yazdırma Genişliği

(Yalnızca Rulo)

Standart konum - 1 sayfa

Maksimum teslim edilen  
baskı sayısı

Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Set başlangıç mürekkep  
tankı, 1 Rulo tutucu (makara), Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/  
Standart Ortam broşürü, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli  
Bilgiler Sayfası, PosterArtist WEB için Bildirim  
Yazılım web sitesinden indirilebilir

PAKET İÇERİĞİ

Kutuda Neler Var?

Stand Sepeti (Basit Sepet): SD-24  
2"/3" Rulo Tutucu: RH2-28  
IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02

Dahil Edilen Yazılım

OPTIONS

Optional Items

Mürekkep Tankı: M: PFI-031(55ml), MBK/BK/C/  
Y:PFI-030(55ml) Baskı Kafası: PF-06  
Kesici Bıçak: CT-08  
Bakım Kartuşu: MC-31

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından

Değiştirilebilir Öğeler

YASAL UYARI

Bazı görüntüler, netlik için simüle edilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine  
dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri,  
ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Nihai teknik özellikler önceden haber  
verilmeksizin değiştirilebilir.<sup>TM</sup> ve \* Tüm şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi  
pazarlarında ve/veya ülkelerinde ticari marka ve/veya tescilli ticari markalarıdır.  
En iyi sonuçlar için Canon Medya kullanmanızı öneririz. Hangi kağıt/medya türlerinin  
önerildiğini görmek için medya (kağıt) uyumluluk listesini kontrol edin.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

English edition  
© Canon Europa N.V., 2025

