



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Sürdürülebilir bir cihazın sunduğu gelişmiş üretkenlik, sezgisel işlevsellik ve profesyonel görüntü kalitesi ile baskı deneyimlerinizi geliştirin. Net çizgilere sahip doğru CAD baskıları ve dikkat çekici pazarlama malzemelerini sorunsuz bir şekilde oluşturabilen 36 inç yazıcı, kurumsal ve büyük AEC ofisleri ile perakende ve eğitim sektörü için tasarlanmıştır.

- **Profesyonel baskı kalitesi**

Net, keskin çizgiler oluşturmak için sabit görüntü geliştirmelerini ve canlı kırmızı renkler için yeni macenta mürekkebi kullanın. Bu sayede, canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler ve eğitim materyalleri üretebilirsiniz.

- **Gelişmiş üretkenlik**

A1 CAD baskılarını yalnızca 17 saniyede, A1 posterleri ise 22 saniyede üretin. Her boyutta kenarlıksız baskı olarak fazla kenar boşluklarını kırmaya harcadığınız zamandan tasarruf edin ve daha büyük mürekkep tankları, hızlı işleme süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile yüksek baskı talebini kolayca karşılayın.

- **Sezgisel işlevsellik**

Kolay talimatları izleyin ve 4,3 inç dokunmatik ekran panelinde medya türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görün. Düz üst kapaktan hızlı erişimle rulo kağıdı ayarlayarak zamandan tasarruf edin.

- **Gelişmiş sürdürülebilirlik**

Bekleme sırasında güç azaltma özelliğine ve polistiren köpük içermeyen ambalaja sahip, düşük enerji tüketimiyle EPEAT Gold* dereceli çevre dostu cihaz. Daha az gürültüyle baskı alma imkanı sessiz ofisler için idealdir.

* EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-350 / TM-355

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

Baskı Teknolojisi

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Sayısı

Çizgi Doğruluğu

Püskürtme Ucu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri

Yazıcı Dilleri

Standart Arayüzler

HAFIZA

Standart hafıza

Sabit Sürücü

BASKI HIZI

CAD Çizimi

Düz Kağıt (A1)

Düz Kağıt (A0)

Poster:

Düz Kağıt (A0)

Ağır kuşe kağıt (A0)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Medya Genişliği

Medya Kalınlığı

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Maksimum Medya Rulosu Çapı

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Önerilen kenar boşluğu alanı

TM-350

5 Renkli 36 inç
Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür
(6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
2.400 x 1.200 dpi
Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu
BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.
1.200 dpi x 2 satır
renk başına minimum 5 pl
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 490 ml
(MBK için 130 ml; BK, C, M, Y için 90 ml x 4)
Satış Mürekkebi: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG
(Sürüm JFIF 1.02), CALS G4
(Yalnızca FTP yoluyla
gönderim)

USB A Bağlantı Noktası: Yok

USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen
kullanıcı kılavuzuna başvurun.

2 GB
Genişletme yuvası: Yok

Yok

Yok

0:17 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 3,2 sayfa

0:32 (Hızlı Ekonomi Modeli)
0:41 (Hızlı)
1:08 (Standart)

0:37 (Hızlı Ekonomi Modeli)
0:43 (Hızlı)
0:18 (Standart)

1:40 (Hızlı)
2:33 (Standart)

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)

Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm
Tabaka Dijital: 203,2 - 917 mm

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
Rulo kağıt: 203,2 mm
Tabaka dijital: 279,4 mm

Rulo kağıt: 18 m
(İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir.)
Tabaka dijital: 1,6 m

150 mm
Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm,
Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 20 mm, Alt: 20 mm,
Kenar: 3 mm

TM-355

Basılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

TM-350

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm,
Kenar: 3 mm
Tabaka dijital (Diğerleri): Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: Bir rulo
Tabaka Dijital: 1 yaprak

[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç
[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inç, 12 inç,
15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm,
500 mm, 600 mm, 800 mm

Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı,
kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.

Standart konum: 1 yaprak
Katlama konumu: A1 dikey konumda /A0 dikey konumda
20 yaprak düz kağıt
Düz konum: A2 yatay konumda / A1 yatay konumda
20 yaprak düz kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 65 W veya daha az
Uyku modu: 2,2 W
Uyku moduna girme zamanı
için gereken varsayılan ayar:
Yaklaşık 5 dakika
Kapalıyken: 0,1 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN
(yoğuşmaz)

Çalışırken: Yaklaşık 41 dB (A) (Standart Düz Kağıt, Standart
mod, Tarama Çizim/Metin modu)
(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)
Beklemede: 35 dB (A) veya daha az
Çalışırken: 6,2 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt,
Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu)
(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

CE işareti, UKCA işareti
CB sertifikası, EPEAT GOLD¹

G x D x Y
Standlı ana ünite
1.285 x 885 x 1.060 mm
(İşlem paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Açık)
1.285 x 756 x 1.060 mm
(İşlem paneli yukarı eğilmemiş/Sepet Kapalı)
63,8 kg
(Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Yazıcı (Paletli ve standlı ana ünite):
1.462 x 1.122 x 801 mm, 113 kg

Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablo, 1 Başlangıç
mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre
kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yığın
Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi
Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-35
IC Kart Okuyucu Tutucusu: RA-02

Mürekkep Tankı: M:PF1-321 (300 ml) / PF1-121 (130 ml),
MBK/BK/C/Y: PF1-320 (300 ml) / PF1-120 (130 ml)
Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-08
Bakım Kartuşu: MC-31

¹ EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. * ve *: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99