



imagePROGRAF TM-340

PERFORMANS YENİDEN TASARLANDI

Sürdürülebilir 36 inç imagePROGRAF TM-340 ile baskı performansını yeniden tasarlayın. Daha az gürültülü baskı, daha sezgisel işlevsellik ve mükemmel görüntü kalitesi sunar. Göz alıcı pazarlama materyalleri ve AEC ofisleri, perakende ve eğitim kurumları için doğru CAD baskıları için keskin, net çizgiler ve canlı kırmızı renklerle kusursuz bir şekilde çalışın.

- Geliştirilmiş profesyonel kalite
Yeni magenta mürekkep daha parlak bir kırmızı üretir ve gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi daha net çizgiler sağlar. Canlı ve doğru CAD çizimleri, posterler, eğitim materyalleri ve daha fazlasını basın.

- Güvenilir verimlilik
Güvenilir performans, daha hızlı işlem süresi ve uyku modundan hızlı geri dönüş ile güvenebileceğiniz bir verimlilik sunar. Kenar boşluklarını kırpma zaman kazanın ve cihazdan doğrudan tam sayfa (tam taşıma) baskılar alarak her boyutta tam çerçevesiz görseller oluşturun.

*EPEAT Gold registered in the U.S.

- Sezgisel işlevsellik
4,3" dokunmatik ekran paneline sahip fonksiyonel tasarım, sezgisel talimatlar ve ortam türü, kalan medya ve mürekkep miktarı gibi önemli bilgileri görüntüler. Düz üst kapağı sayesinde rulo kâğıt kolayca değiştirilebilir.

- Geliştirilmiş sürdürülebilirlik
Çevre dostu, düşük enerji tüketimi için EPEAT Gold* sertifikalı cihaz; bekleme modunda enerji tasarrufu sağlar ve ambalajında polistiren köpük kullanılmaz. Daha az gürültüyle baskı yapması, onu sessiz ofisler için ideal hale getirir.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TM-340

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü:

5 renk, 36"
Canon Bubblejet On Demand, 6 renk entegre tip (1 baskı kafası x 6 yonga)
2.400 x 1.200 dpi

Nozul Sayısı

Toplam: 15.360 nozul MBK: 5.120 nozul BK, C, M, Y: Her biri 2.560 nozul
±0,1% veya daha az

Çizgi Doğruluğu

Kullanıcı ayarı gerekli. Baskı ortamı ve medya ayarlama koşullarıyla aynı olmalıdır.
1.200 dpi x 2 satır
Minimum 5 pl / renk başına
Başlangıç Mürekkebi: 300 ml (80 ml MBK, 55 ml x 4 BK, C, M, Y)
Satış Mürekkebi: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigment mürekkepler: 5 renk (MBK/BK/C/M/Y)
32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 ~ macOS 13

Mürekkep Türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Desteklenen Diğer İşler Gönderim Protokolü

Yazıcı Dili

Standart Arayüzler

Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (sadece FTP üzerinden gönderim)
FTP
USB A Portu: Yok
USB B Portu: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Kablosuz LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

MEMORY

Standard memory

2GB
Genişletme Yuvası: Yok

PRINTING SPEED

CAD Drawing

Plain Paper (A1)

Plain Paper (A0)

0:21 (Hızlı Ekonomi Modu), 2,7 ppm
0:41 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:42 (Hızlı)
1:25 (Standart)

Poster

Plain Paper (A0)

0:43 (Hızlı Ekonomi Modu)
0:43 (Hızlı)
1:25 (Standart)

Heavy coated paper (A0)

1:42 (Hızlı)
3:10 (Standart)

MEDIA HANDLING

Media Feed and Output

Rulo Kağıt: Tek Rulo, Üstten yükleme, Önden çıkış
Kesme Kağıt: Üstten yükleme, Önden çıkış (Medya kitleme kolu ile manuel besleme)

Media Width

Rulo kağıt: 203,2 - 917 mm

Media Thickness

Kesme kağıt: 210 - 917 mm

Minimum Printable Length

Rulo/Kesme: 0,07 mm - 0,8 mm

Maximum Printable Length

Rulo kağıt: 203,2 mm
Kesme kağıt: 279,4 mm
Rulo kağıt: 18 m (işletim sistemi ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir)
Kesme kağıt: 1,6 m

Maximum Media Roll Diameter

150 mm

Media Core Size

Rulo Kağıt: Üst 20 mm, Alt 3 mm, Yanlar 3 mm

Margins Recommended area

Kesme Kağıt (Apple AirPrint): Üst 20 mm, Alt 31 mm, Yanlar 3 mm

Margins Printable area

Kesme Kağıt (Diğer): Üst 20 mm, Alt 20 mm, Yanlar 3 mm
Rulo Kağıt (kenarsız): Üst 0 mm, Alt 0 mm, Yanlar 0 mm
Kesme Kağıt (Apple AirPrint): Üst 3 mm, Alt 12,7 mm, Yanlar 3 mm

Media Feed Capacity

Kesme Kağıt (Diğer): Üst 3 mm, Alt 20 mm, Yanlar 3 mm
Rulo Kağıt: 1 rul
Kesme Kağıt: 1 yaprak

ChatGPT: Kenarsız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

Maksimum Baskı Sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKİSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü

(Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
Bunların dışında, yalnızca kullanıcı tanımlı rulo kağıtta serbest boyut kenarsız baskı desteklenir

Standart konum – 1 yaprak

AC 100-240V (50-60Hz)
Çalışma: 65W veya daha az
Uyku modu: 2,2W veya daha az
Uyku moduna geçiş süresi varsayılan ayarı: Yaklaşık 5 dakika
Kapalı: 0,1W veya daha az

Sıcaklık: 1530°C, Nem: %10%80 RH (yoğuşma yok)
Çalışma: Yaklaşık 39 dB(A) (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Çizim/ Yazı modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)
Bekleme: 35 dB(A) veya daha az
Çalışma: 6,0 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt, Standart mod, Çizim/ Yazı modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)
CE işareti, UKCA işareti
CB sertifikası, EPEAT GOLD1

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketlenmiş Boyutlar ve Ağırlık

1285 x 868 x 1060 mm (Kontrol paneli kaldırılmamış / Sepet açık)
1285 x 756 x 1060 mm (Kontrol paneli kaldırılmamış / Sepet kapalı)
59,2 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
1462 x 912 x 801 mm, 100 kg

KUTU İÇERİĞİ

Kutuda Ne Var?

Dahil Edilen Yazılım

SEÇENEKLER

Opsiyonel Ürünler

27/3" Rulo Tutucu: RH-25
IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-02

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından

Değiştirilebilir Ürünler

Mürekkep Tankı: M: PFI-031(55ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030(55ml) Baskı Kafası: PF-06
Kesici Bıçak: CT-08
Bakım Kartuşu: MC-31

① EPEAT Gold registered in the U.S.

Disclaimer

Some images are simulated for clarity of reproduction. All data is based on Canon's standard testing methods. This leaflet and the specifications of the product have been developed prior to the date of product launch. Final specifications are subject to change without notice.™ and ®: All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon recommends you use Canon Media for the best results. Please check media (paper) compatibility list to see which variety of paper/media is recommended.



Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99