



imagePROGRAF PRO-2600

VİZYONUNUZU HER ZAMAN AYNI KALİTEDE KORUYUN

Fotoğrafçılık becerilerini ve müşteri taleplerini olağanüstü netlik ve hassasiyet ile ömür boyu saklayabileceğiniz somut sanat eserlerine dönüştürün. İşine değer veren her fotoğrafçı veya baskı hizmeti sağlayıcısı için bu yalnızca bir yazıcı değil, her baskıda sanatsal potansiyelini fark etmesini sağlayan bir güven kaynağıdır.

- **Üstün görüntü kalitesi**

Çarpıcı fotoğraflar ve güzel sanatlar eserleri için olağanüstü renk geçişleri ile mükemmel baskılar elde edin. Chroma Optimiser'a sahip 12 renkli son teknoloji LUCIA PRO II mürekkep seti¹ koyu renklerin yoğunluğunu artırır ve hassas bir şekilde daha derin siyahlar üretir.

- **Daha fazla dayanıklılık**

imagePROGRAF PRO-2600 ile sanatınızı geleceğe hazırlayın. Çizilmeye karşı dayanıklı mürekkeple görüntülerinizin sağlamlığını artırın ve ışık nedeniyle solmaya karşı dayanıklı pigmentli mürekkep kullanarak çalışmalarınızı gelişmiş ışık direnciyle 200 yıl boyunca koruyun.² Rakipsiz dayanıklılığın keyfini çıkarın ve uzun ömürlü baskı standartlarını yeniden belirleyin.

- **Sorunsuz iş akışları**

Daha kolay medya işleme ve basitleştirilmiş ayarlarla baskı iş akışlarını dönüştürün. Çift rulolar, otomatik medya yükleme, pratik LED iç aydınlatma ve rulo medya boyutu göstergesi ile verimliliği artırın. Yeni baskı kafası izleme işlevi ve otomatik hizalama ayarı sayesinde, görüntülerde bozulma olmadan şaheserler yaratın.

- **Gelişmiş sürdürülebilirlik**

Hem çalıştırma sırasında hem de cihaz kapalıyken daha az güç kullanarak çevreyi koruyun. imagePROGRAF PRO-2600, EPEAT Gold derecesine sahiptir³ ve ambalajı genişletilmiş polistiren içermez.

¹On iki mürekkepten on biri yeni geliştirilmiştir. Mat siyah mürekkep, imagePROGRAF GP-2000/4000 modelinde kullanılanla aynıdır.

²Canon Pro Platinum Fotoğraf Kağıdı kullanılırken. Öngörülen değer, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Sektörleri Birliği) tarafından yayınlanan dijital renkli fotoğraf baskısı görüntü koruma değerlendirme yönteminin (JEITA CP-3901B) iç mekanda ışık direnci test yöntemi ve kullanım ömrü değerlendirme kriterlerine göre hesaplanmıştır.

³EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER
SARF**
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF PRO-2600

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü

12 Renkli 24 inç

Baskı Teknolojisi

Talep üzerine Canon Bubblejet 12 renkli entegre tür
(12 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Baskı Çözünürlüğü

2.400 x 1.200 dpi

Püskürtme Ucu Sayısı

18.432 püskürtme ucu (1.536 püskürtme ucu x 12 renk)

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 veya daha az
Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.

Püskürtme Ucu

600 dpi x 2, çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.

Mürekkep Damlacık Boyutu

renk başına minimum 4 pl

Mürekkep Kapasitesi

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.920 ml (her renk için 160 ml)
Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml

Mürekkep Türü

Pigmentli mürekkepler: 12 renk (Mat Siyah, Fotoğrafa Yönelik Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri, Fotoğrafa Yönelik Camgöbeği, Fotoğrafa Yönelik Macenta, Fotoğrafa Yönelik Gri, Kırmızı, Mavi, Chroma Optimiser)

İşletim Sistemi Uyumluluğu

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Desteklenen diğer iş gönderim protokollü

Apple AirPrint

Yazıcı Dilleri

PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02)

Standart Arayüzler

USB A Bağlantı Noktası: PDF/JPEG dosyaları için USB Bellek (Doğrudan Baskı)
USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Kablolu LAN¹⁾: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

HAFIZA

Standart Hafıza

3 GB

Sabit Sürücü

500 GB (Şifrelenmiş HDD)

BASKI HIZI

Düz kağıt (A1):
0:58 (Hızlı)
1:38 (Standart)

Kuşe kağıt (A1):
1:38 (Standart)
3:11 (Yüksek Kalite)

Parlak Fotoğraf Kağıdı (A1):
3:11 (Standart)
5:02 (Yüksek Kalite)

MEDYA KULLANIMI

Medya Beslemesi ve Çıkış

Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış
Alt Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış
(Medya kilitleme mandalıyla manuel besleme)

Medya Genişliği

Rulo kağıt: 152,4 - 610 mm
Tabaka dijital: 152,4 - 610 mm

Medya Kalınlığı

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Rulo kağıt: 101,6 mm (Çapraz ve kanvas kağıt: 200 mm)
Tabaka dijital: 203,2 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka dijital: 1,6 m

Maksimum Medya Rulosu Çapı

170 mm

Medya Rulosu Göbek Boyutu

Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç

Önerilen kenar boşluğu alanı

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka dijital: Üst: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Basılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma Rulo Ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

[Önerilen] 515 mm (JIS B2),
594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç

[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.

Standart konum - 1 yaprak
Düz konum: A2 yatay, 10 yaprakтан az parlak kağıt,
20 yaprakтан az kuşe kağıt
(güçlü kıvrılma durumu hariçtir)

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Çevre Sertifikaları

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

G x D x Y
Ana Ünite + Stand
1.110 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)
1.110 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)
102 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.324 x 912 x 1.139 mm, 157 kg
Rulo ünitesi: 1.244 x 562 x 461 mm, 26 kg

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Mürekkep Tankı: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/
PFI-2700 (700 ml)
Diğer: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/
PFI-3700 (700 ml)

Baskı Kafası: PF-10
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

¹⁾ Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

²⁾ EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair hersey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99