



imagePROGRAF TZ-32000

HER BASKIDA VERİMLİLİK VE MÜKEMMELLİK BİR ARADA

Zahmetsiz verimlilik, sezgisel işlevsellik, profesyonel görüntü kalitesi ve yüksek güvenlik sunan sürdürülebilir 5 renkli 36 inç yazıcı ile üretim segmentinde baskı performansını en üst düzeye çıkarın. AEC&M sektöründeki kurumsal şirketler, büyük ofisler, devlet kurumları ve baskı hizmeti sağlayıcıları için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Zahmetsiz verimlilik**
Dakikada 4 sayfa (A1), üst teslim tepsisi (TDT) ve çift rulo medya hızlı ve kesintisiz baskı sağlar. %30 daha hızlı medya alışverişi ve çalışma sırasında değiştirilebilen benzersiz mürekkep tankları kesintisiz baskı sunar. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskılar en aza indirilir.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Sezgisel dokunmatik ekran, otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarı işlemleri kolaylaştırır. Ücretsiz bir iş gönderme aracı olan Direct Print Plus ile iş akışlarınız sorunsuz bir şekilde ilerler ve hatalı baskılar en aza indirilir.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Doğruluk ve farklı katmanlar için CAD çizimlerinin yüksek kaliteli baskısını alın. Yeni macenta mürekkep, canlı kırmızı renk üretimi sağlar, net çizgiler ve metin çıktısı ile baskılarda belirsizlik olmaz. Baskılar, dış mekanlarda güvenli kullanım için de suya dayanıklıdır.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TZ-32000'e, gelişmiş şifreli iletişim, güvenli PIN kodu ile baskı, geliştirilmiş kimlik doğrulama süreci ve güvenli sabit sürücü silme işlemi gibi hassas bilgilerinizi koruyan çeşitli güvenlik özellikleri eklenmiştir.
- **Sürdürülebilirliği destekler**
imagePROGRAF TZ-32000, enerji verimliliği için EPEAT Gold * derecesine ve genişletilmiş polistiren (EPS) içermeyen geliştirilmiş ambalaja sahip sürdürülebilir bir yazıcıdır.

*EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER
SARF**
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TZ-32000

YAZICI TEKNOLOJİSİ		Basılabilir Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm
Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç	Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür. Tabaka Dijital: 1 yaprak
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)	Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	(Önerilen) 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç (Yazdırılabilir) 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, kullanıcı tanımlı kağıt (rulo kağıt) ("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	Sunulan Maksimum Baskı Sayısı	Üst Çıkış (Üst Teslim Tepsisi): En uzun istifleme uzunluğu: 1.397 mm CAD (3 inç çekirdek, kaplamasız kağıt 75 g/m ²) A0 dikey: 100 yaprak *Karışık boyutlarda istifleme mümkündür. En fazla 100 yaprak. CAD (2 inç çekirdek, kaplamasız kağıt 75 g/m ²) A0 dikey: 50 yaprak *Karışık boyutlarda istifleme mümkündür. En fazla 50 yaprak. Poster (3 inç çekirdek, Kaplanmamış Kağıt 75 g/m ² / Kuşe Kağıt) A1 dikey: 10 yaprak Önden Çıkış (Sepet): 1 yaprak, En uzun istifleme uzunluğu: 1.219,2 mm
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ	
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir."	Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır	Güç Tüketimi	Çalışırken: 111 W veya daha az Uyku modu: 2,1 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~80 BN (yoğuşmaz)
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 970 ml (MBK için 330 ml, diğerleri için 160 ml) Satış Mürekkebi: 330 ml/700 ml	Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 52 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Çizgi Çizimi) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışma: 7,0 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Çizgi Çizimi) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x	Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT GOLD ¹
Desteklenen diğer iş gönderim protokolü	Apple AirPrint	BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı Ana Ünite 1.548 x 1.293 x 1.189 mm (Sepet Açık) 1.548 x 960 x 1.189 mm (Sepet Kapalı) 206 kg
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	Paketli Boyutlar ve Ağırlık	1.704 x 946 x 1.373 mm 277 kg
HAFIZA		İÇİNDEKİLER	
Standart Hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır	Kutunun İçeriği	Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 3 inç kağıt göbek adaptörü, 2 adet rulo tutucu (sargı), Sepet, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, PosterArtist WEB Bildirimi
Sabit Sürücü	500 GB (Şifrelenmiş)	Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.
BASKI HIZI		SEÇENEKLER	
CAD Çizimi	Kaplamasız Kağıt (A1) 0:14 (Hızlı Ekonomi Modu), dakikada 4,0 sayfa Kaplamasız Kağıt (A0) 0:26 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)	Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-34 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-01
Poster	Kaplamasız Kağıt (A0) 0:41 (Hızlı) 1:15 (Standart) Kuşe Kağıt (A0) 1:25 (Hızlı) 2:34 (Standart)	SARF MALZEMELERİ	
MEDYA KULLANIMI		Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M: PFI-341(330 ml)/PFI-741(700 ml) MBK/BK/C/Y:PFI-340 (330 ml)/PFI-740 (700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Bakım Kartuşu: MC-30
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: İki Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış/Üstten Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)		
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 203,2 mm - 917 mm Tabaka dijital: 203,2 mm - 917 mm		
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm		
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 203,2 mm (Önden çıkış), 205 mm (Üstten çıkış) Tabaka dijital: 203,2 mm		
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 610 mm		
Maksimum Medya Rulosu Çapı	175 mm		
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç		
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm		

1. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

SORUMLULUK REDDİ

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87



0850 308 71 99