



imagePROGRAF TX-3200

YÜKSEK HACİMLİ BASKI ORTAMLARINDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Etkileyici verimliliği, gelişmiş kullanım kolaylığını, profesyonel görüntü kalitesini ve sağlam güvenliği temsil eden sürdürülebilir 5 renkli 36 inç yazıcı ile baskı işlerinizi hızlandırın. AEC&M sektöründeki büyük kurumsal şirketler, devlet kurumları ve baskı hizmeti sağlayıcıları için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Etkileyici verimlilik**
Dakikada 3,3 sayfa (A1) baskı hızıyla verimliliği artırın ve %30 daha hızlı medya alışverişi, çift rulo yapılandırması ve çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tanklarıyla iş kesintisi süresini en aza indirin. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskıları en aza indirin.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarları, sezgisel arayüz ve belgeleri önizleyerek hatalı baskıları en aza indiren ücretsiz bir iş gönderme aracı olan Direct Print Plus ile sorunsuz iş akışı süreçlerinin keyfini çıkarın.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Suya dayanıklı pigment mürekkeple yüksek kaliteli çıktılar üretin, yeni macenta mürekkeple CAD çizimlerinde farklı katmanlar oluşturun ve baskıların çok keskin çizgiler ve canlı renklerle mümkün olduğunca net olmasını sağlayın.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TX-3200, üst düzeyde şifrelenmiş iletişimler ve güvenli PIN kodu ile baskıdan gelişmiş kimlik doğrulama ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağız için maksimum korumayı sunar.
- **Sürdürülebilirlik desteği**
imagePROGRAF TX-3200, enerji tasarrufunda EPEAT Gold* derecesine ve genişletilmiş polistiren (EPS) içermeyen ambalajlara sahip olan sürdürülebilir bir yazıcıdır.

*EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-3200

YAZICI TEKNOLOJİSİ		Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 917 mm) ("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldıgından düz yataktaki delikle kullanılmaz.)
Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç	Sunulan Maksimum Baskı Sayısı	[Çok pozisyonlu sepet] Standart konum: 1 yaprak Düz konum: A2 yatay, 10 yaprak parlak kağıt, 20 yaprak kuşe kağıt, 20 yaprak kaplamasız kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)		[İstifleyici] Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç) Katlama konumu: A0/A1 dikey, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç) İstifleme konumu: A1/A2 yatay, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir.	Güç Tüketimi	Çalışırken: 86 W veya daha az Uyku modu: 2,2 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır	Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~80 BN (yoğuşmaz)
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 51 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 970 ml (MBK için 330 ml, diğerleri için 160 ml) Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml	Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT GOLD ¹
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x	BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Desteklenen diğer iş gönderim protokolleri	Apple AirPrint	Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı ana ünite 1.390 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.390 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 103 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.626 x 903 x 1.033 mm, 157 kg Rulo ünitesi: 1.524 x 562 x 461 mm, 31 kg
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablolu LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	İÇİNDEKİLER	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Temel Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi
HAFIZA		Kutunun İçeriği	Yazılım, web'den indirilebilir.
Standart Hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır	Birlikte Verilen Yazılımlar	
Sabit Sürücü	500 GB (Şifrelenmiş)	SEÇENEKLER	
BASKI HIZI		Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-34 Rulo Ünitesi: RU-32 İstifleyici SS-31 IC kart okuyucu tutucu: RA-01
CAD Çizimi	Düz Kağıt (A1) 0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): Dakikada 3,3 sayfa Düz Kağıt (A0) 0:32 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)	SARF MALZEMELERİ	
MEDYA KULLANIMI		Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-07 Bakım Kartuşu: MC-30
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)	DİPNOT	
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 152,4 mm - 917 mm Yaprak: 152,4 mm - 917 mm	1. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.	
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm	SORUMLULUK REDDİ	
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (Kumaş, tuval, aydınlatma kağıdı ve yarı saydam mat film medya hariç. Bu medya türlerinin boyutu 200 mm'dir.) Tabaka dijital: 203,2 mm	Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. TM ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.	
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m	Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.	
Maksimum Medya Rulosu Çapı	170 mm		
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç		
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm		
Basılabilir Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm		
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür. Tabaka Dijital: 1 yaprak		
Medya Alma Rulo Ünitesi	Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi		



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

