

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

VERİMLİLİK VE HASSASİYET İÇİN TASARLANDI

5 renkli, 36 ve 44 inçlik sürdürülebilir yazıcılarla kesintisiz yüksek verimlilik elde edin, daha net teknik çıktılar alın ve güçlü güvenlikten yararlanın. AEC&M sektörlerindeki büyük kurumsal şirketler, devlet kurumları ve baskı hizmeti sağlayıcıları için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Kesintisiz verimlilik**
  Çift rulo yapılandırması ve dakikada 3,3 sayfa (A1) kategori lideri baskı hızlarıyla yüksek hacimli işlemlerin kesintisiz sürmesini sağlayın. Çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tankları ve A0 ile A1 baskıları kesintisiz bir şekilde istifleyen geliştirilmiş bir istifleme sepeti sunulurken; renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalar yanlış baskıları en aza indirir.
- **Zahmetsiz iş akışı**
  Basitleştirilmiş medya ayarlarına sahip otomatik medya yükleme özelliği ve görevlerin kesintisiz ilerlemesini sağlayan sezgisel 4,3 inç dokunmatik ekran paneli sayesinde kurulum süresini ve günlük yönetimi azaltan sorunsuz ve kesintisiz bir iş akışı elde edin. Direct Print Plus ve PRISMAproduce Tech gibi ücretsiz iş gönderme araçları, yanlış baskıları en aza indirmeye yardımcı olacak yüksek kaliteli ön izlemeler sağlar.
- **Her ayrıntıda hassasiyet**
  Yeni yüksek yoğunluklu MBK mürekkebi, gelişmiş görüntü işleme ile birlikte her baskıda son derece keskin, ince çizgiler ve daha net teknik ayrıntılar sunarak teknik çizimler, CAD çıktısı ve GIS belgelerinin en yüksek doğruluk ve netlik standartlarını karşılamasını sağlar.
- **Yüksek güvenlik**
  imagePROGRAF TX serisi, üst düzeyde şifrelenmiş iletişimler ve güvenli PIN koduyla baskıdan geliştirilmiş kimlik doğrulama sürecine ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız için en yüksek düzeyde koruma sunar.
- **Sürdürülebilirlik için tasarlandı**
  Performanstan ödün vermeden sürdürülebilirlik odaklı satın alma hedeflerinize ulaşırken enerji verimliliğinden yararlanın. %25 geri dönüştürülmüş plastik ve %5 geri dönüştürülmüş metal kullanılarak üretilen ve EPS içermeyen ambalajla sunulan imagePROGRAF TX-3300 ve TX-4300, EPEAT sertifikalıdır*.

*EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

	TX-3300	TX-4300
YAZICI TEKNOLOJİSİ		
Yazıcı Türü	5 Renkli 36 inç	5 Renkli 44 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)	
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi	
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu	
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.	
Püskürtme Ucu Aralığı	1.200 dpi x 2 satır	
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl	
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 970 ml (MBK için 330 ml, diğerleri için 160 ml)	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.650 ml (hepsi için 330 ml)
	Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml	
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y	
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Desteklenen diğer iş gönderim protokolü	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS için), Mopria[2] (Android, Windows için), IPP Everywhere (ChromeOS için)	
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)	
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.	
HAFIZA		
Standart hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Yok	
SSD depolama	256 GB (Şifrelenmiş)	
BASKI HIZI		
CAD Çizimi		
Düz Kağıt (A1)	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): dakikada 3,3 sayfa	0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): dakikada 3,3 sayfa
Düz Kağıt (A0)	0:32 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)	0:33 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)
MEDYA KULLANIMI		
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme koluyla manuel besleme)	
Medya Genişliği	Rulo kağıt / Tabaka dijital: 152,4 mm - 917 mm	Rulo kağıt / Tabaka dijital: 152,4 mm - 1.118 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm	
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (Kumaş, aydınger kağıdı ve yarı saydam mat film medya hariç. Bu medyalar 200 mm'dir) Tabaka dijital: 203,2 mm	
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m	
Maksimum Medya Rulosu Çapı	170 mm	
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç	
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Yan: 3 mm	
Yazdırılabilir kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Yan: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Yan: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Yan: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Yan: 3 mm	
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür Tabaka Dijital: 1 yaprak	
Medya Alma Rulo Ünitesi	Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi	

	TX-3300	TX-4300
Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç (Ayrıca yalnızca TX-4300 için 1.030 mm (JIS B0), 42 inç, 44 inç) [Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (Ayrıca yalnızca TX-4300 için 1.000 mm)	
	özel rulo genişliği (152,4 - 917 mm)	özel rulo genişliği (152,4 - 1.118 mm)
	("Yazdırılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.)	
Alınan maksimum baskı sayısı (CAD çizimleri)	[Çok pozisyonlu sepet] Standart konum: 1 yaprak Katlama konumu: dikey, düz kağıt, A0: 10 yaprak/A1: 20 yaprak Düz yataklı konum: A1/A2 yatay, kaplamasız kağıt, 20 yaprak (Kıvrılma durumu hariç tümü) [İstifleyici] Sepet konumu: A0 dikey, düz kağıt, 10 yaprak Katlama konumu: A0/A1 dikey, düz kağıt, 20 yaprak; kaplamasız kağıt, 100 yaprak Düz yataklı konum: A0/A1 dikey, düz kağıt, 20 yaprak; A1/A2 yatay, kaplamasız kağıt, 100 yaprak (Kıvrılma durumu hariç tümü)	
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ		
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Güç Tüketimi	Çalışırken: Yaklaşık 83 W	Çalışırken: Yaklaşık 84 W
	Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Güç kapalıyken: Yaklaşık 0,1 W	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15~30°C, Nem: %10~%80 BN (yoğuşmasız)	
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 51 dB(A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür) Bekleme: 35 dB(A) veya daha az Çalışma: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)	
Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti	
Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT sertifikası[1]	
BOYUTLAR VE AĞIRLIK		
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Stantlı ana ünite 1.390 x 1.045 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.390 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 129 kg (Rulo Ünitesi ve Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)	G x D x Y Stantlı ana ünite 1.593 x 1.045 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.593 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 119 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli, sepetli ve standlı ana ünite): 1.598 x 901 x 1.236 mm Ağırlık: 171 kg Rulo ünitesi: 1.524 x 562 x 461 mm, Ağırlık: 30 kg	Yazıcı (Paletli, sepetli ve standlı ana ünite): 1.800 x 901 x 1.245 mm Ağırlık: 184 kg Rulo ünitesi: 1.727 x 562 x 461 mm, Ağırlık: 33 kg
İÇİNDEKİLER		
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi	
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.	
SEÇENEKLER		
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Ünitesi: RH2-34 İstifleyici: SS-31 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-01	2 inç/3 inç Rulo Ünitesi: RH2-46 Rulo Ünitesi: RU-44 İstifleyici: SS-41 IC Kart Okuyucu Tutucu: RA-01
SARF MALZEMELERİ		
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI 713 (700 ml) M: PFI-111(160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml) BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-07 Bakım Kartuşu: MC-30	

Dipnotlar

[1]EPEAT 1.0 Gold sertifikalı, EPEAT 2.0 Bronze sertifikalı, ABD'de kayıtlı
[2]Mopria desteği 2027'nin 2. Çeyreğinde başlayacak.

Sorumluluk Reddi

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2026