



imagePROGRAF TX-4200

YÜKSEK HAÇİMLİ BASKI ORTAMLARINDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Etkileyici verimliliği, gelişmiş kullanım kolaylığını, profesyonel görüntü kalitesini ve sağlam güvenliği temsil eden sürdürülebilir 5 renkli 44 inç yazıcı ile baskı işlerinizi hızlandırın. AEC&M sektöründeki büyük kurumsal şirketler, devlet kurumları ve baskı hizmeti sağlayıcıları için tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR

- **Etkileyici verimlilik**
Dakikada 3,3 sayfa (A1) baskı hızıyla verimliliği artırın ve %30 daha hızlı medya alışverişi, çift rulo yapılandırması ve çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tanklarıyla iş kesintisi süresini en aza indirin. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskıları en aza indirin.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Suya dayanıklı pigment mürekkeple yüksek kaliteli çıktılar üretin, yeni macenta mürekkeple CAD çizimlerinde farklı katmanlar oluşturun ve baskıların çok keskin çizgiler ve canlı renklerle mümkün olduğunca net olmasını sağlayın.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarları, sezgisel arayüz ve belgeleri önizleyerek hatalı baskıları en aza indiren ücretsiz bir iş gönderme aracı olan Direct Print Plus ile sorunsuz iş akışı süreçlerinin keyfini çıkarın.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TX-4200, üst düzeyde şifrelenmiş iletişim ve güvenli PIN kodu ile baskıdan gelişmiş kimlik doğrulama ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağız için maksimum korumayı sunar.
- **Sürdürülebilirlik desteği**
imagePROGRAF TX-4200, enerji tasarrufunda EPEAT Gold* derecesine ve genişletilmiş polistiren (EPS) içermeyen ambalajlara sahip olan sürdürülebilir bir yazıcıdır.

Canon

*EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI TEKNOLOJİSİ	
Yazıcı Türü	5 Renkli 44 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	Toplam: 15.360 püskürtme ucu. MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanılanlarla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	1.200 dpi x 2 satır
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 5 pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.650 ml (her renk için 330 ml) Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Desteklenen diğer iş gönderim protokolu	Apple AirPrint
Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.
HAFIZA	
Standart Hafıza	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır
Sabit Sürücü	500 GB (Şifrelenmiş)
BASKI HIZI	
CAD Çizimi	Düz Kağıt (A1) 0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): dakikada 3,3 sayfa Düz Kağıt (A0) 0:33 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)
MEDYA KULLANIMI	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme kolu kullanılarak elle besleme)
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 152,4 mm - 1.118 mm Yaprak: 152,4 mm - 1.118 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (Kumaş, tuval, aydinger kağıdı ve yarı saydam mat film medya hariç. Bu medya türlerinin boyutu 200 mm'dir.) Tabaka dijital: 203,2 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m
Maksimum Medya Rulosu Çapı	170 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm
Basılabilir Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm
Medya Besleme Kapasitesi	Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür. Tabaka Dijital: 1 yaprak
Medya Alma Rulo Ünitesi	Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

imagePROGRAF TX-4200

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)	[Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 1.118 mm) ("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.)
Sunulan Maksimum Baskı Sayısı	[Çok pozisyonlu sepet] Standart konum: 1 yaprak Düz konum: A2 yatay, 10 yaprak parlak kağıt, 20 yaprak kuşe kağıt, 20 yaprak kaplamasız kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariç)
GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKİNİMLERİ	[İstifleyici] Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç) Katlama konumu: A0/A1 dikey, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç) İstifleme konumu: A1/A2 yatay, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)
Güç Kaynağı	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Güç Tüketimi	Çalışırken: 87 W veya daha az Uyku modu: 2,1 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0,1 W veya daha az
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmasız)
Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	Çalışırken: Yaklaşık 51 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Beklemeye: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.)
Düzenlemeler	CE işareti, UKCA işareti
Çevre Sertifikaları	CB sertifikası, EPEAT GOLD ¹
BOYUTLAR VE AĞIRLIK	
Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı ana ünite 1.593 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.593 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 112 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Paketli Boyutlar ve Ağırlık	Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 168 kg Rulo Ünitesi: 1.727 x 562 x 461 mm, 34 kg
İÇİNDEKİLER	
Kutunun İçeriği	Yazıcı, Yazıcı Standı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, 1 adet Rulo tutucu (sargı), 3 inç Kağıt Göbek Adaptörü, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Temel Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazılım, web'den indirilebilir.
SEÇENEKLER	
Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH-246 Rulo Ünitesi: RU-42 İstifleyici: SS-41 IC kart okuyucu tutucu: RA-01
SARF MALZEMELERİ	
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-07 Bakım Kartuşu: MC-30

DİPNOT

1. EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

SORUMLULUK REDDİ

Anlaşılabilirliği artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. TM ve [®]: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99