



imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

EŞ ZAMANLI BASKI VE TARAMA İLE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Hassas verileri korumak için gelişmiş güvenlik ayarları ve Z36 tarayıcı uyumluluğu ile tamamlanan, yüksek kullanım kolaylığı ve profesyonel görüntü kalitesi ile etkileyici verimlilik sunan 44 inç 5 renkli çok işlevli yazıcı ile baskı işlemlerini hızlandırın.

AVANTAJLAR

- **Entegre işlevsellik**
Üstün bir çoklu görev cihazıyla baskı ve tarama işlemlerini kolaylaştırın. 15,6 inç dokunmatik ekran panelinden faydalanın ve eş zamanlı baskı ve tarama ile sorunsuz işlemeye olanak tanıyan en son SmartWorks yazılımını kullanın.
- **Etkileyici verimlilik**
Dakikada 3,3 sayfa (A1) baskı hızıyla verimliliği artırın ve %30 daha hızlı medya alışverişi, çift rulo yapılandırması ve çalışma sırasında değiştirilebilen mürekkep tanklarıyla iş kesintisi süresini en aza indirin. Renk kalibrasyonu, baskı kafası izleme ve otomatik ayarlamalarla hatalı baskıları en aza indirin.
- **Geliştirilmiş kullanım kolaylığı**
Otomatik medya yükleme, basitleştirilmiş medya ayarları, sezgisel arayüz ve ücretsiz iş gönderme aracı ile sorunsuz iş akışları oluşturun. Direct Print Plus yazılımıyla hatalı baskıları en aza indirin ve Z36 tarayıcı uyumluluğu ile verimliliği artırın.
- **Profesyonel görüntü kalitesi**
Suya dayanıklı pigment mürekkeple yüksek kaliteli çıktılar üretin, yeni macenta mürekkeple CAD çizimlerinde farklı katmanlar oluşturun ve baskıların çok keskin çizgiler ve canlı renklerle mümkün olduğunca net olmasını sağlayın.
- **Yüksek güvenlik**
imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36, üst düzeyde şifrelenmiş iletişim ve güvenli PIN kodu ile baskıdan gelişmiş kimlik doğrulama ve güvenli sabit sürücü silme işlemine kadar belgeleriniz, cihazlarınız ve ağınız için maksimum korumayı sunar.

Canon

feyzabilisim

www.feyzabilisim.com

+90 (312) 387 10 87

**PLOTTER
SARF**

Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM

0850 308 71 99

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF TX-4200 MFP Z36

TARAYICI TEKNOLOJİSİ Tarama Teknolojisi Optik Çözünürlük (dpi) Kağıt Yolu Tarama Genişliği Minimum Tarama Genişliği Belge Genişliği Maksimum Tarama Uzunluğu Tarayıcının Ağırlığı Boyutlar (G x D x Y)	Tek Sensör 1200 dpi Düz 36 inç (914 mm) 6 inç (150 mm) 38 inç (965 mm) 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) 7,8 kg 1.056 x 199 x 118 mm Belge geri dönüş kılavuzu ile 1.056 x 251 x 156 mm Avrupa: CE İşareti Diğer Ülkeler: CB Sertifikası Arka (Belge Geri Dönüş Kılavuzu ile önden çıkarma) Yukarı	Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk Maksimum Medya Rulosu Çapı Medya Rulosu Göbek Boyutu Önerilen Kenar Boşluğu Alanı	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m 170 mm Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (Apple AirPrint): Üst: 20 mm, Alt: 31 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital (AppleAirPrint): Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir. Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür. Tabaka Dijital: 1 yaprak Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi [Önerilen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç, 36 inç, 42 inç, 44 inç [Basılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (ISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 30 inç, 34 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm ve özel rulo genişliği (152,4 - 1.118 mm) ("Basılabilir" boyut, mikro kenar boşluğu teknolojisiyle basıldığından düz yataktaki delikle kullanılmaz.)
Uyumluluklar Ön/Arka Çıkış Belge Kullanımı - Yukarı/Yukarı/Aşağı Belge Kalınlığı Tarama Hızı 8 bit 200 dpi'de Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz PC'ye Tarama: 200 dpi'de 24 bit Renkli Tarama Hızı Arayüz USB Tarayıcı Kontrolleri Marka/Renk Birlikte Verilen Yazılımlar Kutunun İçeriği	0,07-1,0 mm 13 ips 3 ips 6 ips 3,0 (USB2 ile geriye dönüş uyumlu) Durdur, İlerlet, Geri Sar, LED durumu Yok / Canon siyah SmartWorks MFP V6 Z36 tarayıcı Yazıcı için durdurma yuvası ve sistem denetleyicisi yuvası 2 kağıt kenar kılavuzu 3 Belge geri dönüş kılavuzu Kağıtbrasyon hedefi Montaj ve Başlangıç Kılavuzu USB3 kablolu (2 metre) Güç Kaynağı 15,6 inç sistem denetleyicisi 31 Üç diğil güç kablosu: 1 yerel güç kablosu gerektirir (dahil değildir) SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4 Ekran: 15,6 inç çoklu dokunmatik, 3 x USB3, 1 x USB2, 1 x CbE (arka). Güç düğmesi ve 1 adet USB 3 (Ön)	Medya Besleme Kapasitesi Medya Alma Rulo Ünitesi Kenarlıksız Baskı Genişlik (Yalnızca Rulo)	
Sistem Denetleyicisi		Sunulan Maksimum Baskı Sayısı	[Çok pozisyonlu sepet] Standart konum: 1 yaprak Düz konum: A2 yatay, 10 yaprak parlak kağıt, 20 yaprak kuşe kağıt, 20 yaprak kaplamasız kağıt (güçlü kıvrılma durumu hariçtir) [İstifleyici] Sepet konumu: 1 yaprak (kıvrılma durumu hariç) Katlama konumu: A0/A1 portre, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç) Düz yatakt konumu: A/A2 yatay, CAD çizimi, 20 yaprak 90 g/m2 kaplamasız kağıt, 100 yaprak kaplamasız kağıt (kıvrılma durumu hariç)
YAZICI TEKNOLOJİSİ Yazıcı Türü Baskı Teknolojisi Baskı Çözünürlüğü Püskürtme Ucu Sayısı Çizgi Doğruluğu	5 Renkli 44 inç Talep Üzerine Canon BubbleJet 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası) 2.400 x 1.200 dpi Toplam: 15.360 püskürtme ucu MBK: 5.120 püskürtme ucu BK, C, M, Y: her birinde 2.560 püskürtme ucu ±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarla eşleşmelidir. 1.200 dpi x 2 satır renk başına minimum 5 pl Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.650 ml (her renk için 330 ml) Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml Pigmentli mürekkepler: 5 renkli MBK/BK/C/M/Y 32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x Apple AirPrint	GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ Güç Kaynağı Güç Tüketimi Çalışma Ortamı Akustik Gürültü (Güç/Basınç)	AC 100-240 V (50-60 Hz) Çalışırken: 87 W veya daha az Uyku modu: 2,1 W veya daha az Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika Kapalıyken: 0,1 W veya daha az Sıcaklık: 15-300 °C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmaz) Çalışırken: Yaklaşık 51 dB (A) (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) Belemede: 35 dB (A) veya daha az Çalışırken: 6,9 Bel veya daha az (Standart Düz Kağıt 2, Standart mod, Tarama Çizim/Metin modu) (ISO7779 standardına göre ölçülmüştür.) CE İşareti, UKCA İşareti CB sertifikası, EPEAT GOLD ¹
Püskürtme Ucu Mürekkep Damlacık Boyutu Mürekkep Kapasitesi Mürekkep Türü İşletim Sistemi Uyumluluğu		Düzenlemeler Ortam Sertifikalar BOYUTLAR VE AĞIRLIK Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık	G x D x Y Standlı Ana Ünite 1.593 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık) 1.593 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı) 112 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)
Desteklenen diğer iş gönderim protokolü Yazıcı Dilleri	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02), CALS G4 (yalnızca FTP yoluyla gönderim) USB A Bağlantı Noktası: USB Bellek (Direct Print) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Kablolu LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	İÇİNDEKİLER Kutunun İçeriği Birlikte Verilen Yazılımlar	
HAFIZA Standart Hafıza Sabit Sürücü	128 GB (Fiziksel hafıza 2 GB) Genişletme yuvası: Hayır 500 GB (Sifrelenmiş)	SEÇENEKLER Opsiyonel Aksesuarlar	2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-46 Rulo Ünitesi: RU-42 İstifleyici: SS-41 IC kart okuyucu tutucu: RA-01
BASKI HIZI CAD Çizimi	Düz Kağıt (A1) 0:17 (Hızlı Ekonomi Modu): Dakikada 3,3 sayfa Düz Kağıt (A0) 0:33 (Hızlı Ekonomi Modu) 0:35 (Hızlı) 1:06 (Standart)	SARF MALZEMELERİ Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri	Mürekkep Tankı: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI 711 (700 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) Baskı Kafası: PF-06 Kesici Bıçak: CT-07 Bakım Kartuşu: MC-30
MEDYA KULLANIMI Medya Beslemesi ve Çıkış	Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Ek Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Önden Yükleme, Önden Çıkış (Medya kitleme kolu kullanılarak elle besleme) Rulo kağıt: 152,4 mm - 1.118 mm Tabaka dijital: 152,4 mm - 1.118 mm		
Medya Genişliği	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm		
Medya Kalınlığı Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (Kumaş, tuval, aydinger kağıdı ve yar saydam mat film medya hariç, bu medyalarda 200 mm'dir) Tabaka dijital: 203,2 mm		

DİPNOT

- EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlılığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2024

